

# 永州膜结构雨棚 武汉卓丰建设

产品名称	永州膜结构雨棚 武汉卓丰建设
公司名称	武汉卓丰建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区宏图大道8号武汉客厅C栋2901室
联系电话	13545258118 13545258118

## 产品详情

膜结构如果用双层或者多层的话，是可以在中间加上保温材料的，这样就可以实现隔热保温了。

抵抗局部荷载能力差的问题，在设计师设计之初就会考虑到这个问题，所以膜结构的外观一般都会设计成有坡度的，下雨时雨水就会顺着屋顶滑下来，不会造成雨水的淤积。

关于环保方面，目前的膜材是可以回收重新加工利用，像是ETFE膜材回收之后虽然不能\*\*\*\*的像之前的性能一样好，但是可以加工成别的性能膜材的。

膜结构是由多种高强薄膜材料(PVC或Teflon)及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状，作为覆盖结构，并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。膜结构可分为充气膜结构和张拉膜结构两大类。充气膜结构是靠室内不断充气，膜结构雨棚，使室内外产生一定压力差(一般在10mm~30mm水柱之间)，室内外的压力差使屋盖膜布受到一定的向上的浮力，从而实现较大的跨度。

### 膜体安装

膜体安装前，应组织项目有关人员施工方案进行评审，确定详细的安装作业与安全技术措施。先复核支承结构的各个尺寸，使每个控制点的安装误差均在设计和规范允许范围内；对膜体及配件的出厂证明、检测报告及品种、规格、数量进行验收；检查膜体外观是否有破损、褶皱；热熔合缝是否有脱落；螺栓、铝合金压条、不锈钢压条有无拉伤或锈蚀；索和锚具涂层是否破坏。在组织验收构件的同时，还应根据场地条件和施工方案搭设膜体展开平台，安装安全网。对大型的张拉膜结构，要收集安装期间的气象信息。安装过程中要密切注意风向和风速，避免膜体发生颤动现象。在强风或大雨天气要及时停止施工，并采取相应的安全防护措施

永州膜结构雨棚-武汉卓丰建设由武汉卓丰建设工程有限公司提供。武汉卓丰建设工程有限公司是从事“膜结构、钢结构”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张先生。