

输入电抗器

产品名称	输入电抗器
公司名称	上海波翔电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城经济园区白衣聚村113号
联系电话	86-02157526317-8005 18964645152

产品详情

性能：1、额定工作电流：AC380V~480V;额定工作频率：50HZ

2、工频耐压：铁芯-绕组3000V
AC/50HZ/5mA/60s无飞狐击穿放电现象（工厂测试）；

3、绝缘电阻：铁芯-绕组1000VDC大于100M ；

4、温升限值：铁芯不超过80K（温度计发），线圈温升不超过95K（直流电阻法）；

5、工作噪音：小于55dB(与电抗器水平距离1米处)；

6、铁芯表面采用特殊F或H级漆涂装、五金件电镀白锌或喷塑，产品不易锈蚀、美观、性能可靠；

用途：1、降低变频器及直流调速器工作时对其它设备的干扰（谐波干扰、波形畸变）；

2、提高变频器抗电压不平衡度的能力

3、保护由于电源内阻过低所引起的尖峰容性电流对变频器整流模块和相关元器件的破坏；（供电容量大于变频器容量5部多时）；

4、提高供电电源的功率因数，降低变频器供电电源内谐波电流的含量；

5、降低电流及电压的波形畸变率，改善供电电源的质量

