

# DF9011 精密瞬态转速仪

产品名称	DF9011 精密瞬态转速仪
公司名称	上海航振仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区沧源工业区剑川路951号
联系电话	021-51079279 13370078068

## 产品详情

DF9011精密瞬态转速仪，接收一路磁电式转速、磁阻式转速或电涡流传感器系统来的输入信号，连续地测量和监视机器的转速，对机械提供保护。

DF9011 精密瞬态转速仪，是基于\*\*DSP处理器的智能仪表，正常观测及基本设置操作可通过仪表面板键盘来完成。

标准盘装台式金属机箱。

ABS面框，柔性薄膜面板。

供电电源:在输入电源85~265Vac范围内，仪表均能稳定工作;

额定功耗为15watts。

提供传感器工作电源:

\*大电流35mA;

电压:+12~+24V和-12~-24V可选:(根据订货时提供)

信号输入:接入磁电(阳)传感器输入信号,频率\*高:20KHz.

信号\*小幅度(峰峰值)水100mV。

测量量程:键盘设定,任意可选;

测量精度优于+2r/min(满量程)

齿数:1~255任意;

显示:超高亮红色LED数显:

数字显示精度:+1个字:

测量频率范围:0~10KHz。

记录输出:标准电流,均有输出短路保护功能。

4~20mA(或0~10mA定制),负载能力大500 。

缓冲传感器信号输出:具有短路保护功能,输出阻抗100 。

继电器:三组继电器,各继电器均有一组触点输出(常开、中点);

触点输出容量:AC220V、2A

使用环境:温度:-10~60 相对湿度:不大于95%,无结露。

面板尺寸:160mmx80mm;机箱深度:200mm

安装开孔尺寸:(151+05)mmx(76+05)mm 质量:\*2K