

超疏滑自洁防静电涂层 低摩擦系数高抗磨 电脑液晶屏专用

产品名称	超疏滑自洁防静电涂层 低摩擦系数高抗磨 电脑液晶屏专用
公司名称	莱阳子西莱环保科技有限公司
价格	2500.00/普通
规格参数	
公司地址	烟台山东省莱阳市经济技术开发区鹤山路甲5号
联系电话	86-05357292456 15563878655

产品详情

超疏滑自洁防静电涂层 低摩擦系数高抗磨 电脑液晶屏专用、超疏滑无氟自洁液（电脑屏液晶屏触摸屏专用）低摩擦系数电脑屏液晶屏触摸屏专用低摩擦系数高抗磨超疏滑无氟防静电防污抗菌自洁涂层 ZXL-CSH 超疏滑无氟纳米自清洁涂料？表面超疏水、低摩擦系数、高抗磨、防静电、防污、抗菌自清洁？

应用：玻璃 PP PC ABS PVC 光学镜头 显示面板 防反射膜 硬涂薄膜 镜片 成型表面

电脑屏液晶屏触摸屏专用低摩擦系数高抗磨超疏滑无氟 防静电防污抗菌自洁涂层 一、ZXL-CSH产品特点？极低动摩擦系数（滑度、手感）物体与玻璃表面的动摩擦系数小，灰尘颗粒及污物难以附着在玻璃表面，保持玻璃表面的自清洁，同时提高玻璃表面的滑顺度（手感），降低手指与玻璃的摩擦。通过动摩擦系数测试仪测模拟使用环境，测得动摩擦系数为0.06，同类产品系数为0.12以上。？

超疏水双重自洁效果（水滴接触角大于 140° ）使表面具有极强的疏水、憎水、防水效果，水与物体表面接触角大于 140° ，物体表面水珠犹如在荷叶上一样滚落，具有显著荷叶效应，使附着在物体表面的灰尘，污垢随着水珠重力快速滑落，带走玻璃表面灰尘和大部份污垢，不留水痕迹，达到了双重自洁净的功效。？高抗摩擦持久不脱落？产品无色透明，完全无氟，健康环保？防静电、防粉尘、不粘灰

二、施工前的准备

除去玻璃表面的油污、灰尘等污染物，以便于纳米自洁涂料能够更好地附着在玻璃表面。？用中性清洁剂清洗玻璃，施工面一定要清洗干净，确保无任何油渍。用喷壶向玻璃表面喷水，如果有排水的现象出现，表示该地方还有油污未清洗干净，出现这种情况时应再次清洁，直到玻璃彻底干净为止。玻璃清洗完毕，干燥后方可进行玻璃自清洁液的施工。三、ZXL-CSH施工方法用不掉毛的布（类似湿纸巾的材料最佳）蘸取少量液体，均匀擦拭施工表面，自然干燥3-5分钟，用干燥柔软的布擦拭施工表面，可以对光看施工面的反光效果完全光滑无痕迹即可，干布擦拭的过程会明显感觉表面越来越滑。蘸有试剂的湿布可以继续施工其他样片，直至无法保证整片的均匀覆盖率后，在蘸取适量施工，1ml可以擦拭1平方米左右。四、注意事项 本品为醇溶液，使用时远离明火，施工时采出劳动保护措施如：乳胶手套、防护眼镜等，如不慎溅到眼睛里，请立即用水冲洗。五、储存方法 在常温条件下，避光、密闭、远离明火贮存。