

快速量热仪主要测煤中发热量

产品名称	快速量热仪主要测煤中发热量
公司名称	郑州恒亚仪器仪表有限公司
价格	9000.00/套
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区三全路7号
联系电话	86-037153777657 13071001800

产品详情

a0ai--z

淤泥，水煤浆尾矿热值化验设备专用量热仪 冶金矿石全硫量分析快速定硫仪

郑州恒亚仪器仪表有限公司（原郑州恒远仪器仪表有限公司）从2005年成立以来，专心致力于生产包括：量热仪系列、测硫仪系列、水分测定仪系列、测氢仪、胶质层测定仪、灰熔点测定仪、温控仪系列、马弗炉、粘结指数测定仪、煤燃点测定仪、制样化验分析设备。公司在研制生产过程中，以规范的设计，严格的管理，精细的制造，以更新，更高，更好的标准向用户提供质优价廉的仪器设备，公司的产品终生提供优质服务。 公司网址:www.hengyuankeji.com www.hengyakeji.com www.hengyuanyiqi.com
电话：0371-56758932 手机：15136158286 全国免费电话：400-666-1613

主要技术指标 1、热容量(水当量)：约10500 J / K (合2500cal / K) 2、氧弹：
工作压力(充氧气)：2.8 ~ 3.0Mpa 最大3.2Mpa 耐压试验(水压)：20Mpa 容积：300mL 重量：2.5Kg
外形尺寸：86mm × 181mm 3、内桶装水量：约2100mL 4、外套筒装水量：约20L 5、贮水桶装水量：约20L
6、测温系统： 设内筒(探头在上盖)和外套筒(探头采用法兰安装在套筒外壁上)两路，对应屏幕

上显示为：IT或OT。显示范围：0 ~ 65.535 显示分辨率：0.001

6、环境：温度5 ~ 32 ，每次测试室内温度变化不超过1K，室内无强烈气流和阳光

直射；相对湿度不大于80%。 7、自动调节内外筒水温 8、自动定量水，定量误差：±1g

9、热容量重复性：优于0.1%