

江苏高温胶带无声胶带 遮蔽胶带 剥膜胶带

产品名称	江苏高温胶带无声胶带 遮蔽胶带 剥膜胶带
公司名称	江苏比泰祥（意尔达）包装材料有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山宝益路89号北2楼新厂
联系电话	0512-86188333-113 15312169311

产品详情

[剥膜胶带](#)

产品详细信息:

[PET绿色高温胶带](#) [蓝色透明PET胶带](#) [高温遮蔽PET胶带](#) [高温胶带PET黑色PET胶带](#)
[无声胶带](#) [遮蔽胶带](#)

名称：偏光片附贴胶带 无声胶带

型号：HY50

详细信息：
：

本产品是经特殊研制而成的特殊胶带，一直以来受客户赞誉，用于LCD行业的偏光片粘贴用。

规格表/特性表

Item Number	Y500	Y700B	Y750	YM502
材质	PET			
颜色	白色			浅黄色

胶系	压克力			
总厚度(mm)	0.045			0.065
总长度(M)	500			200
宽度(mm)	24			20
黏着力(kg/25mm)	126-156			160-229
抗张强度(kg/25mm)MD/TD	23 ± 4			24 ± 2
伸长率(%)	120			105
剥离率	0.8	1.0	1.25	1.2
用途	TFT-LCD偏光片传输及剥膜用			
特点	不留残胶,噪音小,涂胶均匀,抗拉性强			

名称： TFT-LCD偏光片剥离胶带 无声胶带

型号： HY56

详细信息
：

偏光片撕膜剥离胶带,表面洁净度高,韧性好,不缠胶,适用于TFT-

LCD大厂,提高工厂工作效率,节约人工,可替代3M的P
Liner Removal Tape (LRT)-1 應用： The product is suit
for remove the liner of polarizing plate in LCD 材質說明：

Backing (基材)： Polyester film Adhesive (膠黏劑)：
Acrylic Pressure Sensitive Adhesive Core (卷軸)： 3 ”
Plastic molding core 尺寸： Tape： 厚度： 0.045 ± 0.015
mm 寬度： 24 ± 1 mm 長度： 500M or 330M (-0,+10 M)
per roll Core： 材質： 工程塑膠 厚度： 3.6 ± 0.02 mm
寬度： 35 ± 1 mm 內徑： 76.2 ± 0.2 mm 外觀： It should
not have the appearance defects such as foreign material,
telescoping, off-core, adhesive transfer....etc. 顏色： White
物性： Item Adhesion to Steel (Kg/24mm) Adhesion to
PET liner (Kg/24mm) Tensile (Kg/24mm) Elongation (%
) Spec. 0.62 (min) 0.62 (min) 8.6 (min) 50 (min) Test
method ASTM D1000 3M ASTM D1000 ASTM D1000

敝公司歡迎各界共同開發新商品及用途。 ET8495,P
ET3305,PET2755A,LCD偏光片离型纸剥离胶带,性价比
更优越

偏光板保護膜撕除膠帶:是專為撕除偏光板Polarizer
Peeling Tape (偏光剝離膠帶). This tape is help to remove
the liner of polarizing plate in LCD. TFT-LCD液晶螢幕顯
示器業(撕除偏光膜上之PET,PE保護膜)保護膜專用膠
帶。適用於偏光板撕除保護膜流程,具有良好的黏性及

離型力，依客戶制程機械性能將板面保護膜迅速撕除。
。材料有白色及透明色 PET 材質為基材，
採用壓克力膠系。耐磨擦、不殘膠、拉力輕、不翹邊，
剝離保護膜萬無一失。物性標準：(平均數據)
耐溫度：130 粘著力：0.55 kg/in. 拉力：3.0kg/in.
伸展率：200 %。規格：產品尺寸：厚度：0.05mm
0.07mm 長度：500M 寬度：24mm ，卷管