

专业医用注射器滑动性能测试仪终身维护

产品名称	专业医用注射器滑动性能测试仪终身维护
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海远梓科技 型号:HX-15810-D 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

产品详情

产品特点：

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；触屏进行选择注射器的公称容量、实时显示启始力、平均力、回推力、回推最小力及芯杆移动和力的纪录图，并由机载打印机打印测试结果，并由机载打印机打印测试结果。

执行标准：符合GB15810-2019中附录E的要求。同时符合ISO7886《一次性使用无菌注射器》标准

公称容量：1ml ~ 60m、任意选择。

试验拉力和试验推力力值范围：0 ~ 40N，力值误差不大于 $\pm 1\%$ ；

分辨率：0.01N

拉力试验结束至推力试验开始的等候时间：30 \pm 1s

拉力试验和推力试验的速率：100 \pm 5mm/min

推力范围：0-40N,误差不大于 $\pm 1\%$ 读数；软件可设置，有自保护功能

侧向力分辨率：0.01N

打印方式：每次可打印8次、10次测试数据或13次测试数据及平均值和偏差值。

净重：11kg 外形尺寸：400 × 290 × 240 (mm)

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：20kg 外形尺寸：400 × 290 × 275 (mm)

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

专业医用注射器滑动性能测试仪是医疗设备行业中必不可少的测试设备之一。在注射器的生产和销售过程中，经过滑动性能测试仪的检测，才能保证注射器的质量和性能。这种测试仪器一般由品牌、型号、产地等属性组成。

在品牌方面，上海远梓科技是国内医疗设备制造商之一。其自主研发的医用注射器滑动性能测试仪得到了广泛的应用和认可。

在型号方面，HX-15810-D可以评估注射器的滑动力、顶峰力和平均插入力等性能，能够对注射器的性能进行全方位的测试评估，以保证产品的品质。

在产地方面，江苏是我国医疗领域较为发达的地区之一。当地制造商取得了国内外先进的技术及设备，提升了医疗设备的品质和性能。

对于专业医用注射器滑动性能测试仪的使用和维护，需要专业医疗设备人员进行操作和保养。对于长期使用的测试仪，需要进行定期的检测和维护，以确保其功能完整和精准度。

因此，专业医用注射器滑动性能测试仪是目前医疗设备行业中不可或缺的测试设备，品牌、型号和产地也是其重要的属性之一。对测试仪的使用和维护，可以有效延长其使用寿命，保证测试结果准确可靠。