

玻璃鳞片防腐

产品名称	玻璃鳞片防腐
公司名称	南京圣辉橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	
公司地址	南京市高淳县古柏镇韩村集镇38号
联系电话	025-52163494

产品详情

一、玻璃鳞片涂料及其特点 玻璃鳞片涂料是以耐蚀树脂为主要成膜物质，以薄片状的玻璃鳞片为骨料，再加上各种添加剂组成的厚浆型涂料。 玻璃鳞片的厚度一般为2 - 5 μm 、片晶长度为100 - 3000 μm ，由于涂层中的玻璃鳞片上下交错排列，形成了独特的屏蔽结构，这种结构可以代替橡胶、塑料和玻璃钢衬里相结合，构成玻璃鳞片树脂衬里涂料，具有以下特点：1、极优良的抗介质渗透性。2、优良的耐磨损性。3、硬化时收缩率小，热膨胀系数小。4、衬里与基体的粘结性好，耐温度骤变性好。5、良好的施工工艺性，可采用喷、滚、刷和抹等工艺，不但施工方便，而且修补容易。

二、玻璃鳞片涂料的用途 1、排烟脱硫装置，这是玻璃鳞片涂料厚膜衬里应用最成功的领域之一。2、石油贮槽内衬，这是玻璃鳞片涂料薄膜衬里应用的成功证明。3、海洋工程。4、混凝土建筑中的应用。玻璃鳞片涂料可用于化工、医药和食品厂的地面、墙面、天花板、排水沟以及大型废水池、游泳池和海水养殖等的防腐。5、各类装置中的应用。化工行业的各种贮槽容器、化学反应、混合、分离各过程的塔器、管道可用玻璃鳞片涂料防腐。6、市政工程和建筑防腐。7、各种类型食品容器的内衬。8、电子工业和各种药品的容器内衬。9、船舶的内外防腐。