

# 青岛西门子PLC模块代理SIEMENS

产品名称	青岛西门子PLC模块代理SIEMENS
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:SIEMENS 西门子PLC:代理 西门子PLC:原装
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

## 产品详情

青岛西门子PLC模块代理SIEMENS青岛西门子PLC代理,青岛西门子S7-1200代理,西门子PLC代理

西门子PLC机架系统的组态有哪些 多机架系统的组态

### 1.组态S7-300的中央机架

如果想在硬盘中安装或增加新的模块,进入硬件组态界面插入到以看到槽。如果槽中已有模块,功能模块和通信处理器不能插入,需要增加新的槽。绝对多数自动控制系统除了自动工作方式外,还需要设置手动工作方式。下列两种情况需要启用手动工作模式:1.在系统启动前,操作人员将系统置于规定的初始状态,以便用手动系统设置。2.在系统运行过程中,操作人员将系统置于规定的初始状态,以便用手动系统设置。用手动模式控制系统的故障诊断和排除。

### 7.体积小,能耗低

继电器控制系统的缺点:使用继电器控制系统,可以减小体积,但继电器和时间继电器,小型可编程序控制器局部变量适用于以下两种情况:

- (1)在子程序中只用局部变量,不用\*\*地址或全局符号,子程序可移植到别的项目去。
- (2)如果使用临时变量(TEMP),同一片物理存储器可在不同的程序中重复使用。

如果硬盘中没有两种情况,不需要使用局部变量。通过在符号表(SIMATIC)或全局变量表(IEC)中进行定义

### 2.组态S7-300的扩展机架

一个S7-300站\*多可以有4个机架,0号机架是主机架,1~3号机架是扩展机架。(1)只有一个扩展机架的组态:如果只有模块,扩展机架两个接口使用标准长度的1m长的电缆组成。

从模块到模块的扩展机架,两个接口使用标准长度的1m长的电缆组成。