

美国标准 ANSI Z 89.1 工业安全帽 (Type I, II; Class E, C, G) 测试

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 美国标准 ANSI Z 89.1 工业安全帽 (Type I, II; Class E, C, G) 测试 |
| 公司名称 | 深圳市实测通技术服务有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈 |
| 公司地址 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705 |
| 联系电话 | 17324413130 17324413130 |

产品详情

Test item 测试名称: Industrial Head Protection 工业安全帽 (Type I, II; Class E, C, G)

Norm Refer 涉及标准: CSA Z 94.1, Test info 测试内容: 安全帽等级: 这三个等级是基于它们提供的电气危险防护等级。ANSI安全帽类G级(普通)安全帽额定电压为2200伏E级(电动)安全帽额定电压为20000伏C类(导电)安全帽不提供电气保护ANSI Z89.1标准的每一次修订都对安全帽有特定的标签要求。每个安全帽内必须清楚地标记以下信息: 制造商名称安全帽符合的ANSI标准, 如“ANSI Z89.1-2009”ANSI类型(类型I或II)和等级名称(G、E或C)适合的尺寸范围制造日期如果安全帽符合Z89.1-2009的要求, 还必须按要求包含以下内容: 当头盔可以向前或向后佩戴时, 两个箭头弯曲形成一个圆LT – 当头盔设计用于在22°F (-30°C)的低温下提供保护时。HV – 头盔满足所有高能见度要求时。安全帽上必须附有护理和使用说明, 但无需附上。如果您的安全帽未包含任何此类信息, 则可能不符合OSHA的要求。联系制造商获取证明符合OSHA的文件。

Lead time 测试周期: Regular service 30 working days

Sample size 送样规格: 40pcs w/ marking & manual

Others 其他信息：

Sample for reference 参考图片：

>Sample Report 报告样本：