

## 唐音 高清三维演播系统采购项目

产品名称	唐音 高清三维演播系统采购项目
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1305.00/台
规格参数	产地:中山 配有:手轮,是角度调节旋钮 供电方式:适配控制一体
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

### 产品详情

- 1.额定电压：AC110V-240V 50HZ-60HZ；
- 2.额定功率：230W；
- 3.光源数量：1512颗LED台湾晶元芯片；
- 4.光束角度：120°；
- 5.色温：3200K-5600K可调；
- 6.显色指数：Ra 95；
- 7.调光：0-\*\*\*\*线性调光（2种调光模式，3种调光曲线）；

8.散热系统：导热硅脂贴合灯板散热；

9.控制模式：DMX512、手动、无线遥控；

10.通道数：2/4个国际DMX512通道；

11.光输出：11500 Lm。；

12.显示方式：3位数码显示；

13.透光板：高效乳白色纳米光板，解决眩光问题；

14.工作环境：-20 —45 ；

15.散热方式：机箱物理散热；

16.外壳材料：铝材+纳米棱镜光学板，灯具颜色：白色；

17.安装尺寸：640\*330\*92mm 净重：6.1Kg；

18.应用场所：适合用在多媒体会议室等场所；

19.电源满载功率因素：> 92%，保证灯具性能稳定、高效；均匀的光斑及稳定的高效电源，有效降低了LED的光衰度，延长使用寿命；设置恒流，灯具无闪动

- 1、额定功率：100W
- 2、灯体重量：5kg
- 3、颜色：黑色
- 4、外形：长方形
- 5、外壳材质：铝合金
- 6、灯珠数量：288颗
- 7、出光角度：120度
- 8、显色指数：Ra 95
- 9、使用寿命：50000小时
- 10、额定电压：AC 100-240V 50/60Hz
- 11、色温：5600K ( $\pm 150$ K)
- 12、工作温度：-20 至50
- 13、存放温度：-20 至60
- 14、冷却系统：自然风冷散热

15、调光功能：0%至\*\*\*\*无极调节

16、操作：无线遥控