

人工草坪施工厂家

产品名称	人工草坪施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:4*25米 材质:PE+PP
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

随着中国人体育意识的提高，休闲体育场馆更为公众所知，许多幼儿园和学校还在足球场上铺设了人造草坪。然而，人们往往忽视了更重要的建设环节。然而，人工草坪的施工技术对其后期维护和提高其使用寿命至关重要。

1、检查场地

检查场地后，确认场地地基满足要求后，可进行草坪施工。

2、放样测量，找出场地的中心点和两个半圆的中心点，确定场地的中心线和边线的交点，以及各功能点和线的位置，用墨线或油漆线弹出。

3、定位

将草皮移入场地，沿水平方向铺开。有白线的草坪应尽可能位于功能线上，其他草坪应依次展开。

4、切割线

将中间线和底线的白色功能线外的白色草坪切割至现场标记所需的宽度，并搁置使用。

5、搭接

将绿色草坪的接缝搭接25px，用割草推刀从膝盖中间切下，使两侧草皮尽可能紧凑，然后用剪纸刀裁切。

6、拼接

在接缝处翻起草皮底部，每侧草皮的翻起宽度约为30cm，然后沿草皮缝中间铺20cm宽的连接带。

7、刷胶

分别在草皮接缝底部和连接带上涂专用胶。草皮接缝应使用宽度为6cm的刷子涂漆。用橡胶刮刀将连接带均匀地涂在连接带上。

8、涂刷

刷胶时，应朝同一方向涂胶，这有利于排除空气，提高涂胶均匀性，增强粘着力。

9、干燥

涂胶后，必须干燥一段时间，直到溶剂完全挥发，以防止粘合剂层粘附或起泡。干燥时间不宜过长，以不接触手为准。

10、粘接

粘结时，应将两侧的草皮对齐，一次粘结到连接带上，并将其压实，使粘结部分粘结紧密。如果草皮或连接件是湿的，需要干燥。

作为一家专业人工草坪施工厂家，昌冠品牌草坪以其高品质、低价格的优势，深得广大用户的喜爱和信赖。我们秉承诚信、专业、务实、创新的经营理念，不断创新，始终为客户提供*优质的人工草坪产品和*优质的增值服务。

材质：PE+PP

我们的人工草坪材质采用PE+PP材料，拥有独特的纤维设计，具备良好的色彩和光泽、柔顺性、寿命长等优点。此外，我们还采用先进的生产工艺，确保人工草坪的质量和耐用度，让客户放心使用。

总之，昌冠品牌人工草坪施工厂家以其高品质、低价格的特点，一定能够为你的项目带来更好的效果。期待您的来电咨询！