

热缩管 亚创配线器材 防水密封热缩管

产品名称	热缩管 亚创配线器材 防水密封热缩管
公司名称	惠州亚创配线器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市小金口金鸡村岭贝塘村民小组71号
联系电话	15816452030 15816452030

产品详情

氟橡胶Viton(用于腐蚀性或高温环境)

聚(Polyvinyl chloride)

聚烯烃类(Polyolefin)

除这些聚合物外，某些特殊用途的热收缩层还包括一个粘合层，该粘合层有助于将管道粘合到下面的连接器和电缆上。这就是坚固的防水密封层。经常添加到某些类型的热缩管中的另一种材料是厚的导电聚合物薄膜。这在被连接的导电物体之间提供了电连接。使用这种方法，无需焊接。

热缩管的材质与应用:热缩管的材料主要是塑料，绝缘热缩管，包括PVC，防水密封热缩管，ABS.EVA，带胶热缩管，PET等。热收缩管是具有“形状记忆”功能、加热时可沿径向收缩的特种管材。它可以用于电力和通讯电缆的连接，各类金属和非金属管道的连接，各类电子元器件的绝缘和多股线的扎结等，在电力、通讯、石油、化工、计算机、轻工、、食品以及航空和航天等部门得到了广泛的应用。

热缩管使用说明

按需裁切合适长度 用合适加热工具进行加热。套在被防护的物体上 直到热缩管收缩完全。

影响热收缩管加热收缩时间的个因素我们想到的应该是热收缩管加热方式，热缩管，加热方式中水煮跟使用热风两者比较，使用热风加热收缩管的热缩时间要更快，因为热风温度升的更快，所以不同的热收缩管加热方式是影响热收缩管热缩时间的重要原因之一，热收缩管常见的加热工具有打火机，火焰，烘箱、水煮、热风等等。

热缩管-亚创配线器材-防水密封热缩管由惠州亚创配线器材有限公司提供。热缩管-亚创配线器材-防水密封热缩管是惠州亚创配线器材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：廖哲珊。