

宇捷DWEX-500D4玻璃钢边墙式排风设备/低噪边墙式送风机

产品名称	宇捷DWEX-500D4玻璃钢边墙式排风设备/低噪边墙式送风机
公司名称	德州宇捷环保设备有限公司
价格	272.00/台
规格参数	型号:DWEX系列 外形尺寸:870*870 风量:22650m/h
公司地址	山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处三八东路东汇大厦A座1301室
联系电话	15615189888

产品详情

DWEX玻璃钢边墙式排风设备介绍

边墙风机/边墙式送风机是我们大家熟悉一款产品，相信大家对它并不陌生，边墙风机已经广泛应用再我们的生活里，随处可见，那么大家对边墙风机产品有多少了解呢？产品有哪些特点、产品优势、产品性能、产品应用、产品型号、产品参数、产品性能、产品安装呢？带着这些疑问我们今天随着大边墙风机厂家山东宇捷空调设备有限公司为大家介绍说明，更好的了解产品才能更好的服务应用产品。下面请看具体说明。

一、产品特性及应用

DWEX边墙风机采用的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机电机直联转动，方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上，方形防雨罩结构牢固、外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点，广泛应用于厂矿企业和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的要求，可制成防腐、防爆型。

本系列风机机号从250-650采用外转子电机，机号从700-900采用内转子电机

二、型号说明

例：DWEX - 250 - D4

D4：380V四极电机；E4：220V四极电机

几号：叶轮直径毫米数

边墙排风机（DWSP边墙送风机）

边墙风机材质分为镀锌板喷塑、玻璃钢、不锈钢，也可做成防腐防爆型。

机号：250#-900#；

风量：600-32000m³/h

全压：40-147Pa；

三、边墙风机产品优势、性能、特点：

1.前掠型叶片：设计

采用新空气动力学实验结果优化

叶轮平衡等级G2.5(AMCA)

叶片曲面光滑流畅呈流线型，渐进的切入空气

与空气脱离时外边缘倾角设计合理，有效减少脱离紊流

大量风量的同时低噪音

2.方形外壳设计：更合理

混凝土墙、砖墙及压型墙版面上开方洞，更方便

单层压型板墙带水平支撑梁，结构简单可靠

3.电机可靠+免润滑：适合安装在高处

体积小，结构简单，重量轻，运行可靠

电机置于气流内：散热良好，延长电机寿命

电机免润滑，整机免维护，适合安装在高处

无皮带：不需登高更换

4.设计应力经过检验：长期运转强度高

计算机辅助应力分析

选点准确的补强筋：反复试验确定

有效降低叶片末端振幅

防止长期运转后叶片变形或断裂

5.配件实用：考虑更周到

防雨罩：排风45°，送风90°，防止送风带水

防虫网：夜间防止昆虫循灯光飞入车间

6. 采用外转子或内转子电机直联传动，安装方便牢固、振动小、噪声低、运行平稳，出风口装重力止回阀、防雨罩，可防室外自然风、雨水倒灌；应用：工矿企业、民用建筑、体育馆、畜牧业、各种娱乐场所的壁式排风或送风。

四、边墙风机规格性能、型号参数，请看下表

六、边墙风机安装知识说明

混凝土墙或砖墙

建议按照样本推荐的“边墙预留尺寸”预留安装孔，将风机嵌入后再风机与墙体之间填充发泡剂进行修整找平并防水。

压型彩钢板墙面

建议在开洞部位根据开洞尺寸设置上下两道过梁和立柱，在其间嵌入风机，并且在风机与墙体之间填充发泡剂进行修整找平并防水，可根据实际情况采用三角形支撑架或丝杆吊装。

七、边墙风机厂家介绍也是我们应该掌握的一个核心重要组成部分，为何这么说呢？好的产品是由好的厂家来研发生产出来的，想要更好的了解边墙风机，那你需要边墙风机厂家，下面我们一起来看看边墙风机厂家介绍说明：

山东宇捷空调设备有限公司坐落在朝气蓬勃的山东德州经济开发区，是一所致力于新材料及中央空调系统工程设计、开发、制造、销售、安装及技术服务于一体化的现代化高科技企业园区，融科技、自然、人文、生态环境于一园，环境优美、交通便利

八、宇捷DWEX边墙风机优势已经被德州宇捷空调设备有限公司介绍完毕，如果你还有不懂的地方请随时给我们打电话。需要报价要型号参数的具体电话了解，参数不一样，价格不一样。