

# 国联质检装饰装修板材检测中心 - 法定第三方检测机构

产品名称	国联质检装饰装修板材检测中心 - 法定第三方检测机构
公司名称	国联质量检测
价格	.00/件
规格参数	检测机构:国联质检 检测标准:国标、企标、地标等 检测周期:5-7天(特殊项目除外)
公司地址	西咸新区沣东新城协同创新港8号楼
联系电话	17792359878 18092379637

## 产品详情

装饰装修板材检测是一个非常重要的环节，它确保了我们使用的板材符合国家标准和行业要求，能够保证我们家庭、办公室和公共场所的安全使用。

在装修中使用的板材种类很多，例如:人造板、实木板、石材等等。而每一种板材都有其特定的检测标准。

首先，我们需要了解一些板材必须要满足的检测要求。例如：它的挥发性有机物(VOC)不能超标;板材表面不能有明显的色差和瑕疵;板材必须具有一定的抗压、抗弯、阻燃性能等要求。

虽然这些标准和检测项看起来可能比较简单，但它们确实保证了使用这些板材的建筑物的安全性和可持续性发展。

检测过程通常包括三个方面：首先，进行理化性质测试，包括板材挥发性有机物含量、水分含量、拉伸性能、弯曲性能等。其次，也需要进行外观检验，这是确保板材表面完整性的一个关键环节。最后，还需要进行燃烧性能测试，以确保板材的阻燃性。

目前，市面上存在一些误导消费者的低质量板材，这些板材可能具有更便宜的价格和见面的外观，但由于质量差，却带来了更多不必要的安全隐患。因此，大众需要更多的了解装饰装修板材的重要性和检测标准，从而在选择材料时做出更明智的决策。

我们有经验丰富的材料检测工程师，提供装饰材料检测服务，包含砂浆、剁假石、水刷石、釉面砖、陶瓷锦砖、丙烯酸纤维、石棉水泥板、无机水泥发泡保温板、FTC自调温相变节能材料、玻璃幕墙、铝合金制品、涂料、油漆、镀层、贴面、瓷砖、塑料壁纸、板材、地板、中密度纤维板、细木工板、普通胶合板、浸渍胶膜纸饰面人造板等。

检测对象	检测内容	检测标准
------	------	------

外墙装饰材料、内墙装饰材料、地面装饰材料等	硬度、密度、雾度、黄度、白度、门尼粘度、硫化曲线、耐久性、脆性、韧性、强度试验、堆积密度、空隙率试验、抗压强度试验、拉伸试验、弯曲试验、稠度试验、耐热试验、灰分、挥发份、门尼焦烧时间、机械性能、介电性能、老化性能、耐液体性能、耐化学药品、阻燃性能、化学性能、防火、脉冲、电阻率、撕裂、闪点、熔点、熔融指数、燃烧性能、机械性能、热性能、有害物质检测等配方分析、成分鉴定、含量分析、成分对比、成分化验	以实际产品为准
中密度纤维板	幅面尺寸、密度、含水率、甲醛(含量)释放量、吸水厚度膨胀率、内结合强度、静曲强度和弹性模量、表面结合强度	《中密度纤维板》GB/T 11718-2009
细木工板	外观、规格尺寸检验、含水率、胶合强度、浸渍剥离性能、表面胶合强度、甲醛释放量、横向静曲强度	《细木工板》GB/T 5849-2016
普通胶合板	规格尺寸、外观质量、含水率、胶合强度、浸渍剥离性能、静曲强度和弹性模量、甲醛释放量	《普通胶合板》GB/T 9846-2015
浸渍胶膜纸饰面人造板	外观、规格尺寸及偏差、静曲强度、内结合强度、含水率、密度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度、甲醛释放限量	《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB/T 15102-2017