

一级强艺污水处理设施

产品名称	一级强艺污水处理设施
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	12100.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

一级强艺污水处理设施

一、一级强艺污水处理设施---概述

溶气气浮适用于处理低浊度、高色度、高**物含量、低含油量、低表面活性物质含量或具有富藻的水。相对于其它的气浮方式，它具有水力负荷高，池体紧凑等优点。但是它的工艺复杂，电能消耗较大，空压机的噪音大等缺点也限制着它的应用

- 1、每天上班时检查溶气气浮机进水泵和回流泵是否结冰，包括水泵的润滑加油，填料的松紧，底阀的密封比空压机的加注机油等。
- 2、检查空压机空气滤水伐有无上冻，以判断空压机正常运转，有无杂声及发热现象。
- 3、检查刮渣机的传动部分及刮板，在寒冷状态下是否变硬折断，以免影响使用。
- 4、注意混凝剂搅拌储存罐避免结冰，并经常做小样试验。
- 5、对各设备阀门管路进行检查以免阀门管路有堵塞、并按要求分别置于“开”或“关”的位置。
- 6、停机时必须将水放干净，以免结冰堵塞。

二、一级强艺污水处理设施---工作过程

1、管网压力或等于用户压力时

当自来水压力用户使用压力时，旁路止回阀导通，由自来水直接供给用户用水。

用户压力或等于设定压力，变频设备不运行，水泵处于停机状态。

2、管网压力低于用户压力时

变频设备开始运行，水泵处于开始运转。

A、管网流量大于等于用户用水量时

若流量调节器内有空气则压力升高，又可以将多余的气体排出流量调节器处。使流量调节器内蓄满水以备下次用水高峰期时使用。当流量调节器内蓄满水后，安装在流量调节器*的负压器自动关闭，防止溢流。流量调节器内压力恢复至自来水管网压力。

若流量调节器内没有空气，流量调节器内压力保持自来水管网压力。

水泵提升压力为用户用水压力与管网压力之差。

即水泵提供扬程=用户用水压力—管网压力

B、管网流量小于用户用水量时

流量调节器内压力降低，当流量调节器内压力低于一个大气压时，安装在流量调节器*的负压器自动打开，使气体进入流量调节器内，负压。流量调节器内压力降为零。流量调节器内的水与自来水的流入水共同提供用户用水。流量调节器内储备水补偿的是用户用水与管网流量之差。