

# YGC-12D圆形水浴氮吹仪

产品名称	YGC-12D圆形水浴氮吹仪
公司名称	郑州宝晶电子科技有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区林科路4号6号楼6层22号
联系电话	86-037186185912 13523537858

## 产品详情

郑州宝晶电子科技有限公司[YGC-12D圆形水浴氮吹仪](#)结构：

它由底盘、中心杆、样品定位架、配气系统等构成。试管由定位架弹簧和托盘固定，样品位有数字标识。气体通过可调流量计到达配气系统，再经弹性软管到各样品位针阀管，针阀管可根据试管尺寸和溶剂量分别上下调整，最后气体由针头吹向溶液表面，致使溶剂快速蒸发。

[YGC-12D圆形水浴氮吹仪](#)性能特点

最大样品位数：12，可控范围：1-12

圆形结构，转动自如，操作方便。吹扫盘可旋转，方便标的物的取放，且每个样品位都有数字编号方便实验记录。适用于试管、锥形瓶、离心管 试管尺寸 10-29mm

样品容量1-50ml

针阀控制各样品位氮气流速及开关每个气道都可同时或独立控制，升降高度可根据试管高度自由调节。

每路都配有流量调节装置，使流量的控制更加简便 针阀管上下调节自如，锁紧方便

氮气流速针阀控制，轻松自如，0~10L/min，压力小于200kPa

圆形水浴，数控，加热平缓，数字显示，有防干烧报警功能 温度在室温-99 数显，可配温度计监测 标配9# × 80 mm针头 采用无色无味透明硅胶管、不锈钢、镀铬铜、硬铝材料 [YGC-12D圆形水浴氮吹仪](#)

[基本参数：](#)

货号 YGC-12D

加热装置 数控恒温水浴

样品位数 12

控温范围 室温~99 外形尺寸 250 × 800 mm

控温灵敏度  $\pm 1$  试管尺寸 10-29mm

示值误差  $\pm 2$  气体流量 0~10L/min

工作尺寸 260 × 150 mm 气体压力 0~200kPa

电源 220V , 50HZ , 1000W

郑州宝晶电子科技有限公司

网址：[www.zz159.com](http://www.zz159.com)

电话：0371-86230029 13523537858