

PB-1型聚合物沥青道桥防水涂料 桥面防水专用涂料

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | PB-1型聚合物沥青道桥防水涂料 桥面防水专用涂料 |
| 公司名称 | 湖北雨晴防水工程有限公司 |
| 价格 | 7.50/kg |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省宜昌市发展大道16号 |
| 联系电话 | 18871747630 |

产品详情

路桥PB型聚合物改性沥青防水涂料粘接层厂家价格，于是纤维增强型防水粘结工艺出现在我们的工程应用中。那么何为纤维增强型防水粘结工艺呢？它有什么优点呢？

pb-1防水涂料是以多种橡胶共同复合对沥青进行改性，配制而成的聚合物改性沥青防水涂料。pb-1防水涂料无毒、无味、无环境污染，冷施工；主要的优点是改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿，交联，使改性呈现出高聚物性能；涂膜干后，保持橡胶弹性，低温柔性；抗剪切力强，能经受桥面长期荷载而抗压的要求，可防止渗水造成结构破坏，延缓公路桥梁使用寿命。是桥面理想的防水材料，亦可用于屋面、地下、隧道、洞体等工程防水、防渗、防腐、墙体防水防潮。pb-1防水涂料不仅有良好的防水性能，而且可吸收路桥面层应力和噪音，做为应力的吸收层；由于本身有一定的弹性和塑性变形能力，可承受荷载而不被破坏。缓解路桥面层老化，延缓使用寿命。

施工工序 清理基层—重点部位处理—防水层—第二遍防水层—第三遍防水层（根据施工要求可进行多遍喷涂）—防水层养护—摊铺沥青混凝土

用 量 一般面层1.5-3 kg/m²,并可根据工程等级调节。

注意事项 施工前应将棕刷、毛刷充分浸润，使其柔软涂刷流畅。 气温低于0 以下或高于35 不得施工（应避免高温施工）。 贮运温度5 -35 为宜。 应选择4小时内无雨雪天气施工。涂膜未干燥或未铺装沥青全前，严禁踩踏和汽车行使。 施工工具用完后马上用水冲洗干净，以备再用。

一般需要2天左右的时间，基层处理一般为1-2小时。一般涂刷2遍防水涂料，每遍间隔4—8小时，其它材料依材料说明书为准。防水层施工完成后，完全干燥时间在12小时左右，一般为下午施工后，第二天中

午可以进行闭水试验。

路桥PB型聚合物改性沥青防水涂料粘接层厂家，PB-1防水涂料，PB-2防水涂料，聚合物防水涂料纤维增强PB涂料价格，PB防水涂料厂家供应。该产品以多种高分子聚合物对改沥青进行改性，高分子聚合物在改性沥青中形成连续网络聚合物，聚合物和沥青互相贯穿，交联，使产品呈现出高聚物的性能，具有良好的弹性和低温柔性，抗剪切力和抗老化力，常用于路桥防水工程施工中。