

永记虹牌船舶油漆 SP-25永美水线漆

产品名称	永记虹牌船舶油漆 SP-25永美水线漆
公司名称	舟山生铭丰贸易有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	油漆类别:永美水线漆 颜色:黑色 光泽:平光
公司地址	浙江省舟山市临城船用品交易市场28幢经五路58号合东十二路78号
联系电话	86 580 2958963/2958967 13115808811

产品详情

油漆类别	永美水线漆	颜色	黑色
光泽	平光	附着力	70-90KU (25)
按溶剂类型分	油性漆		

价格面议

产品号码	产品名称:永美水线漆
型号	由氯乙烯树脂及耐候性黑色颜料构成之水线漆。
用途	水线部位用面漆
特性	1、干燥极速,与永美防锈漆之附着力极强。 2、耐海水性及耐油性极优。 3、耐候性极优。 4、漆膜坚牢,柔韧。
光泽度	有光
颜色	黑色
闪火点	8 (46 ° f)
重量	1.0kg/l以上
黏度	70-90ku (25)
干燥时间	指触:30分钟以内 坚结:2小时以内 (25)
漆膜厚度	湿膜:125 μ (5mil) 干膜:25 μ (1mil)
理论涂布量	8.0m ² /l 8.0m ² /kg
涂装间隔	最少3小时 (25)
总不挥发物	35%以上
稀释剂	no.sp-36永美漆稀释剂
稀释剂用量	15~25% (不含清洗工具)
适用底漆	sp-30永美红丹漆永保新系列底漆

贮藏安定性	正常情况下，至少三年。
涂装方法	无气喷涂、刷涂
施工注意事项	天候阴雨，有雾，或湿度超过85%rh时，勿施工涂刷永美漆类。
备注	此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工时参考，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证。如有疑问，请与本公司技服部联系。