

土工膜厂家 景洪土工膜 恒顺百业

产品名称	土工膜厂家 景洪土工膜 恒顺百业
公司名称	云南恒顺百业土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区蓝天工业品机电市场10区1幢A-4号
联系电话	13888395158 13888395158

产品详情

HDPE土工膜铺设、焊接施工：1、HDPE土工膜的施工工艺:首先，正确测量测量者的实际地形，将测量的尺寸详细记录在本子上，根据测量的尺寸进行平面规划，根据平面规划图切割膜，制作各膜的编号，依次放置与施工现场对应的位置。2、实地测量尺寸铺膜计划模式裁HDPE土工膜裁膜记录表铺设详图位置、用压板组擦去灰尘的试验结果记录表修补试样检查焊接自检查焊接记录表自检查报告书检查报告书3、设备要求:任何焊接设备在班级或每天工作前，连续使用期间大使用节拍时间为5小时，为了焊接质量，必须清洁、重新设定、测试设备。

土工膜是怎么施工的：施工方法：在测定的范围内进行铺设。铺设复合土工膜前先按要求铺好砂垫层于路基上，铺设宽度按设计要求设置。铺设时不容许有褶皱，尽量拉紧。铺实后用U型铁钉或竹钉加以固定。铺设复合土工膜时，土工膜报价，砂垫层表面平整，不得有坚硬凸出物，铺好后及时填砂覆盖，避免受阳光长时间的直接暴晒。复合土工膜铺设时，横向搭接和纵向搭接长度满足设计要求。复合土工膜铺开后，土工膜厂家，及时填筑填料，待上覆土后采用轻型碾压机械压实，景洪土工膜，只有当上覆土填层厚度大于0.6m后，方能用重型压实机械压实。

土工膜具有良好的抗渗性，抗拉强度和伸长率高，能承受水压和自适应变形，土工织物是一种高含量的短纤维化学材料，通过或热粘合形成，具有较高的抗拉强度和伸长率。与塑料薄膜结合后，不仅提高了塑料土工膜的抗拉强度和抗渗性，而且由于非织造布表面粗糙，增加了接触面的摩擦系数。这有利于复合土工膜及其保护层的稳定性。这就是复合土工膜在防渗工程中的作用机理。

土工膜厂家-景洪土工膜-恒顺百业(查看)由云南恒顺百业土工材料有限公司提供。云南恒顺百业土工材料有限公司在工地施工材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，恒顺百业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：余总。