

恒顺百业 土工膜厂家 景洪土工膜

产品名称	恒顺百业 土工膜厂家 景洪土工膜
公司名称	云南恒顺百业土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区蓝天工业品机电市场10区1幢A-4号
联系电话	13888395158 13888395158

产品详情

土工膜的注意事项：1.焊接前要调整好接缝处两幅边PE单膜，使之搭接一定的宽带，且平整、无折皱。2.焊接时，是具有一定经验的技术人员焊接，焊接使用焊接机进行焊接。要调整好温度和速度，（也可胶粘接）。根据多年实践证明，土工膜厚度不小于0.25mm，景洪土工膜，太薄可能产生气孔，且易在施工中受损而降低防渗效果。土工膜施工中，特别要注意做到铺设不宜过紧，不得打皱，拼接要牢固。要严格按技术规范施工，把好准备、铺设、拼接、检验和回填等五道质量关。

土工膜等合成材料施工中应注意的问题：材料进场时，应进行抽样检验。在施工过程中，土工膜厂家，应派专人随时检查基础清理、材料铺设方向、材料的接缝或搭接、材料与结构的连接。每道工序完成后，应按设计要求及时验收，合格后方可进行下道工序。施工现场应平整干净，防止损坏土工膜；铺设应平稳、适度紧密。在不平整地面、软土和水上铺设的搭接宽度应适当增加。铺设人员不得穿硬鞋作业。尽量采用宽幅，施工时尽量减少膜的接缝；每卷材料的重量不应超过1t；当膜与膜连接时，应使用相同的土工膜。

怎样延长土工膜的使用寿命：土工布能阻挡太阳光防止膜被阳光直射，有的客户为了节省开支在上面铺设一层毛毡也可以。如果铺设完成需要回填土那就不需要铺土工布或毛毡了。为了提高施工效率我们厂家也根据客户需要把土工布和土工膜复合在一起，这就是复合土工膜又称防渗土工布，土工膜厂商，分为一布一膜、两布一膜和多布多膜。土工膜上面铺设多厚的土工布为宜呢，土工膜公司，一般选择在150g~600g之间，越厚克重越高，其防护效果越好当然造价也越高。

恒顺百业(图)-土工膜厂家-景洪土工膜由云南恒顺百业土工材料有限公司提供。“土工布，土工膜，土工格栅，钢塑格栅，透水管”选择云南恒顺百业土工材料有限公司，公司位于：云南省昆明市官渡区蓝天工业品机电市场10区1幢A-4号，多年来，恒顺百业坚持为客户提供好的服务，联系人：余总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒顺百业期待成为您的长期合作伙伴！