

# 永记虹牌船舶油漆 SP-37环氧富锌底漆

产品名称	永记虹牌船舶油漆 SP-37环氧富锌底漆
公司名称	舟山生铭丰贸易有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	油漆类别:环氧富锌底漆 颜色:EP-03 光泽:平光
公司地址	浙江省舟山市临城船用品交易市场28幢经五路58号合东十二路78号
联系电话	86 580 2958963/2958967 13115808811

## 产品详情

油漆类别	环氧富锌底漆	颜色	EP-03
光泽	平光	附着力	90-120KU (混合漆) (25 )
按溶剂类型分	油性漆		

价格面议

产品号码	产品名称: 3环氧富锌底漆
型别	由环氧树脂及硬化剂配以高品质锌粉,精制而成之二液一粉型高
用途	船舶、桥梁、贮槽、工厂设施等钢铁构造物之高性能防锈底漆。
特性	1、干燥迅速、附着力强。 2、耐机械磨损性优良。 3、切割或焊接时烧焦度轻微。 4、耐水、耐海水及耐腐蚀性及优。
光泽度	平光
颜色	灰色
重量	2.5kg/l以上 (混合漆)
粘度	90-120ku (混合漆) (25 )
干燥时间	指触: 15分钟以内 坚结: 6小时以内 (25 )
漆膜厚度	湿膜: 90 μ (microns) 干膜: 50 μ (microns)
理论涂布量	11.0m <sup>2</sup> /l 4.4m <sup>2</sup> /kg (@20 μ)
涂装间隔	最少8小时最多6个月
总不挥发物	80%以上 (混合漆)
可用时间	8小时 (混合漆25 )
稀释剂	no.1005永保新稀释剂
稀释剂用量	5--20% (不含清洗工具)

适用面漆	永保新漆、永美塑胶漆、氯化橡胶漆、优丽面漆
贮藏安定性	正常情况下，至少三年。
涂装方法	刷涂、无气喷涂
施工注意事项	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、将硬化剂倒入主剂中搅拌再逐渐加入锌粉最后再通过80孔滤</li> <li>2、本漆经暴露后表面生成白色锌化物，加涂油漆时，必须除去</li> <li>2、钢材表面之水份、油脂、污泥、灰尘、铁锈及腐蚀性盐类等</li> <li>4、在贮槽内施工时，必须注意以充分通风。</li> <li>5、使用中应保持不断搅拌以防锌粉之沉淀，影响防锈效果。</li> </ol>
备注	此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证。请与本公司技服部联系。