

唐音 融媒体中心暨舆情与大数据实验室建设需求清单

产品名称	唐音 融媒体中心暨舆情与大数据实验室建设需求清单
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	2105.00/台
规格参数	产地:中山 可以:在灯体上旋钮调节亮度 选配:便携箱或电池
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

- 1) 静音设计，无风扇被动散热，采用大型热柱迅速导热，配合大面积通透式散热片，保证灯具良好的散热。要求选用高显色指数 LED 作为发光元件，满足专业摄影、摄像要求；寿命 25000 小时，工作后 1000 小时，光衰小于 3%。如未达到此要求，需无偿更换新 LED 芯片；
- 2) 采用进口单芯片光源，亮度 20000 lux/M（相当于 1000W 卤钨灯泡亮度）；
- 3) 发光元件为 LED 模组，能够完美呈现聚光灯圆形光斑的特点；
- 4) 内置 DMX512 信号解码和触摸控制板，亮度调节 0 ~ ****，16bit；
- 5) 要求螺纹透镜选用进口产品，光斑圆润，光质好；

- 6) 要求调焦稳定，光斑不颤抖，便于控制和观察灯光效果；
- 7) 要求灯体美观、轻巧；
- 8) 要求灯具沿袭传统的专业菲涅耳透镜聚光灯的设计理念和使用方法，配备四片可调节的控光遮扉；
- 9) 功率：100W 以上；
- 10) 出光口径（螺纹透镜直径）：不小于 200mm；
- 11) 输出光通量：不小于 7500lm；
- 12) 电源：100 ~ 240VAC 50 ~ 60Hz；
- 13) 色温：5600K \pm 200K。
- 14) 显色指数：Ra 93；
- 15) 要求每台灯具均配保险链。