

永记虹牌船舶油漆 SP-57船舱漆

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 永记虹牌船舶油漆 SP-57船舱漆 |
| 公司名称 | 舟山生铭丰贸易有限公司 |
| 价格 | 1.00/桶 |
| 规格参数 | 油漆类别:船舱漆 颜色:棕色 光泽:平光 |
| 公司地址 | 浙江省舟山市临城船用品交易市场28幢经五路58号合东十二路78号 |
| 联系电话 | 86 580 2958963/2958967 13115808811 |

产品详情

| | | | |
|--------|-----|-----|----------------|
| 油漆类别 | 船舱漆 | 颜色 | 棕色 |
| 光泽 | 平光 | 附着力 | 70-85KU (25) |
| 按溶剂类型分 | 油性漆 | | |

价格面议

| | |
|-------|---|
| 产品号码 | sp-57产品名称): 船舱漆 |
| 型别 | 由醇酸树脂、特殊树脂制成之船舱漆。 |
| 用途 | 船舶干货舱及舱内钢结构部位用漆。 |
| 特性 | 1、漆膜坚韧耐磨。 2、耐湿性优良。 3、耐油性及耐水性优良。 4、附着力强。 5、容易施工。 |
| 光泽度 | 有光 |
| 颜色 | 棕色 |
| 闪火点 | 30 (86f)以上 |
| 重量 | 1.10kg/l以上 |
| 粘度 | 70-85ku (25) |
| 干燥时间 | 指触: 2小时以内 坚结: 6小时以内 (25) |
| 漆膜厚度 | 湿膜: 80 μ (3.2mil) 干膜: 35 μ (1.4mil) |
| 理论涂布量 | 12.5m ² /l 11.4m ² /kg |
| 涂装间隔 | 最少10小时 (25) |
| 总不挥发物 | 60%以上 |
| 稀释剂 | no.805油漆溶剂 |
| 稀释剂用量 | 5-15% (不含清洗工具) |

| | |
|--------|--|
| 适用底漆 | sp-54醇酸红丹漆(sp-91) sp-56醇酸防锈漆(op-95) |
| 贮藏安定性 | 正常情况下，至少三年。 |
| 涂装方法 | 刷涂、无气喷涂、辊涂 |
| | 喷嘴尺寸graco 821,721(相似品亦可代用) |
| | 二次空气压力3~5kg/cm |
| | 压缩比45:1或33:1 |
| 施工注意事项 | 1、使用前必须充分搅拌均匀。油漆如太稠时，可酌加稀释剂调节，但为原则。 2、被涂物表面之水分、油脂、铁锈、污泥、损毁或松懈漆膜及腐蚀性物必须清除干净，以确保油漆之防护功能。 3、表面潮湿凝结有露水或在阴雨天，应避免施工。 4、做叠层涂装时，必须等待下层漆膜完全干燥后，始可施工。 |
| 备注 | 此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或附请与本公司技服部联系。 |