永记虹牌油漆船舶油漆 船舶面漆

产品名称	永记虹牌油漆船舶油漆 船舶面漆
公司名称	舟山生铭丰贸易有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	油漆类别:船舶面漆 颜色:各色 光泽:平光
公司地址	浙江省舟山市临城船用品交易市场28幢经五路58号合东十二路78号
联系电话	86 580 2958963/2958967 13115808811

产品详情

油漆类别	船舶面漆	颜色	各色
光泽	平光	附着力	70-90KU（25°C）
按溶剂类型分	油性漆		

产品名称：船舶漆

产品号码	sp-74.
型别	由醇酸树脂、特殊树脂及耐候性颜料构成之船舶面漆。
用途	船上构物、钢铁构造物、甲板配件、内部舱房及木材类用面漆。
特性	1、外表美观，保光泽力强。
	2、耐磨性，耐候性优良。
	3、与油性底漆及橡胶性底漆之附着力强。
	4、能耐热至80°C(176°F)。
	5、耐海水及耐油性优良。
	6、容易施工。
光泽度	有光
颜色	各色
闪火点	25°C(77°F)
重量	1.2kg/l以上
粘度	70-90ku（25°C）
干燥时间	指触：3小时以内坚结：15小时以内（25°C）
漆膜厚度	湿膜：85μ（3.4mil)干膜：35μ（1.4mil）
理论涂布量	11.8m2/l 9.8m2/kg
涂装间隔	最少24小时（25°C）
总不挥发物	55%以上
稀释剂	no.805油漆溶剂

稀释剂用量	5-15%（不含清洗工具）
适用底漆	sp-54醇酸红丹漆(sp-91) sp-56醇酸防锈漆(op-95) no.920醇酸锌铬铁铅红防锈底漆lzi（op-94）
贮藏安定性	正常情况下，至少三年。
涂装方法	刷涂、无气喷涂、辊涂
无气喷涂	喷嘴尺寸graco821,721（相似品亦可代用）
	二次空气压力3-5kg/cm ^{2}
	压缩比45:1或33:1
施工注意事项	1、使用前必须充分搅拌均匀。油漆如太稠时，可酌加稀释剂调节，但以不超过规定量为原则。
	2、被涂物表面之水分、油脂、铁锈、污泥、损毁或松懈漆膜及腐蚀性盐类等，附着污物必须清除干净，以确保油漆之防护功能。
	3、表面潮湿凝结有露水或在阴雨天，应避免施工。
	4、做叠层涂装时，必须等待下层漆膜完全干燥后，始可施工。
备注	此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。在使用产品时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处，请与本公司技服部联系。