

永记虹牌油漆船舶油漆 货舱漆

产品名称	永记虹牌油漆船舶油漆 货舱漆
公司名称	舟山生铭丰贸易有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	油漆类别:货舱漆 颜色:银色 光泽:平光
公司地址	浙江省舟山市临城船用品交易市场28幢经五路58号合东十二路78号
联系电话	86 580 2958963/2958967 13115808811

产品详情

油漆类别	货舱漆	颜色	银色
光泽	平光	附着力	70-90KU (25)
按溶剂类型分	油性漆		

产品名称：船舶漆

产品号码	sp-76.
型别	由醇酸树脂、特殊树脂及耐候性颜料构成之船舶面漆。
用途	船上构筑物、钢铁构造物、甲板配件、内部舱房及木材类用面漆。
特性	1、外表美观，保光泽力强。 2、耐磨性，耐候性优良。 3、与油性底漆及橡胶性底漆之附着力强。 4、能耐热至80 (176)。 5、耐海水及耐油性优良。 6、容易施工。
光泽度	有光
颜色	各色
闪火点	25 (77)
重量	1.2kg/l以上
粘度	70-90ku (25)
干燥时间	指触：3小时以内 坚结：15小时以内 (25)
漆膜厚度	湿膜：85 μ (3.4mil) 干膜：35 μ (1.4mil)
理论涂布量	11.8m ² /l 9.8m ² /kg
涂装间隔	最少24小时 (25)
总不挥发物	55%以上
稀释剂	no.805油漆溶剂

稀释剂用量	5-15% (不含清洗工具)
适用底漆	sp-54醇酸红丹漆(sp-91) sp-56醇酸防锈漆(op-95) no.920醇酸锌铬铁铅红防锈底漆lzi (op-94)
贮藏安定性	正常情况下,至少三年。
涂装方法	刷涂、无气喷涂、辊涂
无气喷涂	喷嘴尺寸graco821,721 (相似品亦可代用) 二次空气压力3-5kg/cm ² 压缩比45:1或33:1
施工注意事项	1、使用前必须充分搅拌均匀。油漆如太稠时,可酌加稀释剂调节,但以不超过规定量为原则。 2、被涂物表面之水分、油脂、铁锈、污泥、损毁或松懈漆膜及腐蚀性盐类等,附着污物必须清除干净,以确保油漆之防护功能。 3、表面潮湿凝结有露水或在阴雨天,应避免施工。 4、做叠层涂装时,必须等待下层漆膜完全干燥后,始可施工。
备注	此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验,仅供施工设计参考。在使用产品时,会因环境不同而有差异,并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处,请与本公司技服部联系。