

# 唐音 融媒体中心基础平台建设灯光系统设计思路

产品名称	唐音 融媒体中心基础平台建设灯光系统设计思路
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	655.00/个
规格参数	产地:中山 具有:放大灯具控制功能 是:一进四出
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

### 1. 灯光系统：

LED 平板灯，共需 28 台。整灯功率 100W；采用标准色温光源，色温  $5600 \pm 150$ ，显色指数  $Ra > 93$ （连续光谱）；具有旋钮 7 调焦，发光角度  $20-60^\circ$ ，6m 处照度 1200 LUX；具有智能降温系统失去控制信号后\*后场景保持功能，保证直播安全；保护 LED 灯珠远离不寻常过热，自动调节散热管理系统；有直观的拨号控制旋钮和数码液晶屏，显示 DMX 地址、LED 运行温度、亮度值、显示模式和控制模式；灯内置 RDM 模块\*\*监测灯具整体性能和状态，地址码和运行时间能实时显示，方便保养；交错式通风口无杂散光。 二台恒定色温  $5600 \pm 150$  (K) Led 聚光灯；显色指数： $Ra \quad 93$

采用创新核心技术的热管理系统，光源系统，LED 驱

动系统，自然冷却散热设计整体性能确保光源的高效、配光效果，高效节能并尽量高的延长光源使用寿命，确保 19 灯具在无噪音的状况下正常工作。DMX512 信套 17.79 18 号调光，亮度调节 0-\*\*\*\*；装配高透光率柔光板，光输出柔和、均匀、无红外线、紫外线、无眩光、不刺眼；灯体采用优质铝型材与金属板材相结合结构，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末，整体结构可任意拼接；失去控制信号后\*后场景保持功能，保证直播安全；保护 LED 灯珠远离不寻常过热，自动调节散热管理系统；有直观的拨号控制旋钮和数码液晶屏，显示 DMX 地址、LED 的运行温度、亮度值、显示模式和 控制模式；灯内置 RDM 模块\*\*监测灯具整体性能和 状态，地址码和运行时间能实时显示，方便保养；

三盏便携式灯光组合，带底座支架，分别应用于侧面和面光补光。使用 360 粒高亮度低能耗泡珠，色温 3500K 以上，方便非演播室环境中使用。5 万小时高能长寿 LED 灯珠；色温 3200K 至 5600K，无极调光；显色指数 Ra：95，亮度 4253LM；额定功率 34.5W，电压 DC7.2V-12V；含双色滤色片和落地支架，配电源线。

2、调光台：1 套，16 路独立推杆、单控、集控、数码显示屏显示、灯光场景编辑、存储、可根据新闻口播、访谈等节目编辑、存储调用场景、便捷方便。

3、灯光控制信号放大器：2 套，8 路 DMX512 信号放大。

4.灯光辅助系统：固定轨道：产品尺寸 80mm\*60mm，两边厚度 3mm,中间厚度 4mm 材质：铝合金，要求能够抗氧化处理，滑动轨道：产品尺寸 80mm\*60mm 材质：铝合金，要求能够抗氧化处理，灯具滑车：采用扛氧

化铝材定制，用于灯具活动吊挂系统配置、电缆滑车：

采用扛氧化铝铝材定制，用于灯具活动吊挂系统配置。

配备零件全部采用\*\*\*\*，固定轨支架，挡板，保险链钢索、500

双捻(多股)；灯光铰链；\*\*\*\*阻燃电缆线（地面铺设）；信号线（带屏蔽）\*\*\*\*

阻燃缆线；电缆桥架 1.2mm 厚钢制防火桥架；钢制桥

架支架与桥架配套；灯控杆，高 4 米，铝合金管材，

表面静电喷涂处理，具有拉、顶、推三种功能；含灯

光附属材料：连接件、接插件、压片