

中兴ZXDU68B301 V5.0 通信嵌入式电源

产品名称	中兴ZXDU68B301 V5.0 通信嵌入式电源
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:中兴 型号:XD68B301 电源类型:嵌入式48v电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

中兴ZXDU68B301 V5.0 通信嵌入式电源ZXDU68 B301 (V5.0R20M01) 通信直流电源系统 (文中简称为ZXDU68B301系统) 。该系统可以嵌入到19英寸标准机柜中，为-48 V系列通信设备供电。

宽范围交流输入电压适用80 V ~ 300 V的宽单相电压范围，电网适应性强，节省蓄电池的消耗。整流器自动休眠/唤醒在节能模式下，监控单元根据负载功率的变化自动休眠冗余的整流器或唤醒休眠中的整流器。休眠中的整流器功耗不大于4 W，大大节省能耗。模块化整流器使用模块化设计，便于安装和维护，整流器还支持热插拔功能。智能监控管理监控单元提供监控管理功能，支持电池管理和整流器管理功能。

ZXD3000 (V5.5) 整流器实现AC-DC转换，将交流电转换为直流电输出给负载，并给蓄电池组充电。

电气特征ZXD3000 (V5.5) 是具有恒功率输出特性的整流器。| 额定直流输出电压：53.5 V| 直流输出电压范围：42 V~59.5 V| 输出功率：3000 W

CSU501 B监控单元是通信直流电源系统的前台监控模块，对电源系统的运行进行跟踪和管理。| 管理对蓄电池组进行放电管理、充电管理和测试管理。控制整流器自动休眠，节省能耗。支持通过U盘导出历史记录。支持通过LCD显示屏和操作按键查看数据、设置参数和控制系统。| 告警当电源系统出现异常情况时，进行告警和保护。| 监测实时采集电源系统的运行数据，监测电源系统的工作状态。向监控中心 (SC) 上报数据，并接收监控中心的命令，对电源系统进行远程监控。| 无线通信支持GPRS、3G数据卡无线组网，具有短信通知和邮件通知功能。| 支持Web将监控单元接入网络后，可使用Chrome浏览器访问监控单元。

