

室外卡锁外墙变形缝

产品名称	室外卡锁外墙变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

瑞合兴建筑材料：主营建筑伸缩缝

好多年工程建筑工作经历结合建筑伸缩缝制作工艺，更符合实际，更有利于拼装，更降低成本。

卡锁型：运用十分广泛，对于缝不垂直，缝带有污渍都能够拼装，对于贴瓷砖类很容易收边，新手拼装非常容易，比导轨类简单。

品牌优势：

1：**于墙面建筑伸缩缝区域地图遮挡住，具备装饰造型。此外能够满足建筑伸缩缝的伸缩节偏差。

2：基座采用互卡设计，安装操作方便方便快捷，对于核心板厚度要求也没复合材质盖板型比较严格。厚度要求并不是很高。并且盖板相对高度也没有盖板要求宽，因此可以降低成本。

3：施工过程中，对项目伸缩接头要求也不是很高，比照建筑盖板型，应用分割线宽不一宽的情形下是优选选择。

4：严格执行《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）建筑图集要求生产加工，确保建筑伸缩缝特性装饰造型。

5：相对传统镀锌板墙面变形缝，铝型材盖板型外墙变形缝可塑性，防水功能，及视觉传达设计，耐用度都远远超过传统镀锌板外墙变形缝。

瑞合兴建筑伸缩缝设计选用要求：

1.工程设计人员可以依照设计中建筑伸缩缝属于部位的防水防火标准选配止水带和阻火带，而且在项目建设方案中。对保温隔热材料墙体保温材料标准化的外和墙建筑伸缩缝，可要求生产商依据定做的墙体保温材料要求在阻火带内提升墙体保温材料。

2.防水要求较高的楼板层除能设止水带外，还可以在建筑伸缩缝内设置出水口。这类强制要求在项目建

设方案中说明并分配好排水管道排掉。

3.为了保持房间内整体别具一格，在同一建筑工程施工中，内墙与蓬顶尽量选同一规格型号性能参数工业设备。地面与墙面尽量选宽度和原材料相同的产品。

4.楼地面变形缝工业设备理应与混凝土主体结构用膨胀螺栓牢固。

1、在使用以前应仔细检测槽孔是否满足商品规定，不必要一部分应凿去，破损一部分应修复，太深太宽一部分需直筋结构加固，保证槽孔的表面平整度和牢固性。

2、楼地面变形缝设备应符合标准图集结构节点详图的需求，如无法满足应进行凹形槽或基台，并和混凝土结构主体工程用膨胀螺丝稳固。应用M6的膨胀螺丝埋进小深层为40mm，应用M8的膨胀螺丝埋进小深层为50mm。

3、安装中以建筑变形缝中心为基准点，依据选定型号规格，按标准图集规定向两侧施工放样，定下固定不动铝合金型材底座位置。用这样的方法明确膨胀螺丝位置，间隔合乎安装图纸规定。