BD-3077底材润湿流平剂

产品名称	BD-3077底材润湿流平剂
公司名称	杭州包尔得有机硅有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州经济技术开发区5号路188号
联系电话	0571-86848365

产品详情

产品型号 BD-3077 底材润湿流平剂

结构式或组分

乙氧基改性三硅氧烷

性能特点

是一种独特的用于降低表面张力的表面活性剂,在油性、水性、无溶剂体系剂型作为润湿剂和分散、流平剂。不影响重涂,并兼有消泡性能。

物化数据及指标

外观:无色至浅琥珀色透明油状液体

粘度25 (cs):20~65

比重25 : 1.00~1.05

浊点(0.1%水溶液):38~45

表面张力25 (mN/m): 21.0~24.0

应 用

用于水性涂料,底材润湿对微孔底材有良好的渗透能力;同时增加光泽、脱泡。

用于溶剂型涂料:增加对底材的润湿;提高流平性;能有效地脱去混入涂料中的气泡;增加光泽;

用于油墨体系(水性油墨、油性油墨):底材润湿;提高流平性;消泡增加光泽。

优点:添加本品重涂性不受影响,可应用于底漆。

适用体系:

水性、油性、溶剂体系

添加量与使用方法:

对全量0.2-3%,可在任何阶段加入,请搅拌均匀

所有使用量都是完整配方的重量百分比

包装:25kg/200kg/桶

贮存:远离热源、火源,避冰冻、避光保存