

BD-3307 油性涂料流平剂-类似BYK306

产品名称	BD-3307 油性涂料流平剂-类似BYK306
公司名称	杭州包尔得有机硅有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州经济技术开发区5号路188号
联系电话	0571-86848365

产品详情

产品型号 BD-3307 油性涂料流平剂(类似BYK307/306)

结构式或组分

聚醚改性聚硅氧烷

性能特点

- 1.分散、消泡、渗透、润滑。
- 2.溶剂型涂料体系流平、消泡和手感剂。作用类似BYK307。

物化数据参考值

外观：无色至浅琥珀色液体

比重25 : 0.988

粘度25 (cs) : 200~300

折光率25 : 1.4360

水溶性：油溶

表面张力25 (mN/m) : 20.0

有效成分(%) : 100

用途

通过降低涂料表面张力来提供对润湿困难的底材进行良好底材润湿及良好的防缩孔性能之高效有机硅表面助剂。它也增加了表面清爽以及耐划伤性和防粘连性。BD-3307改善了粉尘和喷雾接受性，并可让较高漆膜厚度留在垂直表面上。它减少了木器涂料和家俱涂料中的气流敏感性，BD-3307阻止了贝纳德旋窝生成，并改善了消光剂定向。

适用体系:

由于本品为无溶剂型，故它优先用于需要无溶剂助剂之系统或要求专用溶剂的系统中；推荐用量总配方的0.01-0.15%。

本品也可以用溶剂（二甲苯/乙二醇单苯醚7/2）稀释到12.5%使用，稀释液用量为总配方的0.1-1%，稀释后可替代BYK306

添加量与使用方法：

可在生产过程中添加，也可在调漆阶段加入。

对全量0.01-1%，可在任何阶段加入，请搅拌均匀

所有使用量都是完整配方的重量百分比

包装：25kg/200kg/桶

贮存：远离热源、火源，避冰冻、避光保存