

(杜邦阻燃PBT代理商)杜邦PBT欢迎您

产品名称	(杜邦阻燃PBT代理商)杜邦PBT欢迎您
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	美国杜邦:中国区总代理商 美国杜邦:杜邦中国官方
公司地址	苏州市
联系电话	13564996490

产品详情

PBT材料注塑成型工艺简介 (杜邦阻燃PBT授权代理商)杜邦PBT欢迎您

PBT又可称为热塑性聚酯塑料，为适用于不同加工业者使用，一般多少会加入添加剂，或与其它塑料掺混，随着添加物比例不同，可制造不同规格的产品。由于PBT具有耐热性、耐候性、耐药品性、电气特性佳、吸水性小、光泽良好，广泛应用于电子电器、汽车零件、机械、家用品等，而PBT产品又与ABS、PC、POM、PA等共称为五大泛用工程塑料。PBT是坚韧的工程热塑材料之一，它是半结晶材料，有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。熔点(225)和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170 。玻璃化转换温度在22 到43 之间。由于PBT的结晶速度很高，因此它的粘性很低，塑件加工的周期时间较短。PBT吸湿特性很弱。非增强型PBT的拉伸强度为50MPa，玻纤增强的PBT拉伸强度为170MPa。PBT结晶很迅速，因此在注塑成型过程中容易因冷却不均匀而造成制件弯曲变形。一般PBT材料收缩率在1.5%-2.8%之间。含30%玻纤增强的PBT材料收缩0.3%-1.6%之间。Crastin? SK612SF NC010 PBT-GF15 15% 玻纤增强 低粘度PBT用于超快速生产Crastin? SK615SF BK591 PBT-GF30 30% 玻纤增强 低粘度PBT用于超快速生产Crastin? SK615SF NC010 PBT-GF30 30% 玻纤增强 低粘度PBT用于超快速生产Crastin? SK643FR BK851 PBT-GF20 FR(17) 20% 玻纤增强, 阻燃, PBTCrastin? SK645FR BK851 PBT-GF30 FR(17) 30% 玻纤增强, 阻燃, PBTCrastin? SK645FR NC010 PBT-GF30 FR(17) 30% 玻纤增强, 阻燃, PBTCrastin? SK692FR BK507 PBT-GF15 FR(17) 15% 玻纤增强, 阻燃, PBTCrastin? SK692FR NC010 PBT-GF15 FR(17) 15% 玻纤增强, 阻燃, PBTCrastin? SK695FR BK507 PBT-GF30 FR(17) 30% 玻纤增强, 阻燃, PBTCrastin? SK695FR NC010 PBT-GF30 FR(17) 30% 玻纤增强, 阻燃, PBTCrastin? SO653 NC010 PBT-GB20 20% 玻璃珠填充 PBT具有低翘曲特性Crastin? ST820 BK503 PBT-I 未增强 PBT具有的抗冲击性Crastin? ST820 NC010 PBT-I 未增强 PBT具有的抗冲击性Crastin? ST830FRUV NC010 PBT-I FR(17) 未增强, 阻燃, 耐UV, PBT

代理商优势: 证书，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量，当天下订当天发货。总代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：物性表，SGS报告，出厂证明，材质报告，UL黄卡、ROHS报告、MSDS、FDA报告等等。