

# 耐高温型快干胶MY-410

产品名称	耐高温型快干胶MY-410
公司名称	珠海市铭洋化工有限公司
价格	6.00/支
规格参数	型号:MY-410 品牌:珠海铭洋
公司地址	珠海市香洲山峰路二巷5号101房
联系电话	86 0756 2620908/2620990 13360618808

## 产品详情

型号	MY-410	粘合材料类型	玻璃、皮革、塑料类、橡胶类、金属类、其他材质
品牌	珠海铭洋	树脂胶的分类	其他
剪切强度	25 (MPa)	有效物质	96 (%)
活性使用期	0.08 (min)	工作温度	25 ( )
保质期	3 (个月)	执行标准	SGS
CAS	/	典型黏度	300 (cps)
完全固化时间	24 (h)		

### my-410高渗瞬间接着剂

#### 特点及用途

- 1、使用温度范围-50 ~ 125
- 2、特点：单组份、不需加热，触压下瞬间粘接。
- 3、主要用途：用于钢铁、有色金属;橡胶、皮革、塑料、陶瓷、玻璃、木材等材料的自粘或互粘。但用于聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯制品时，材料表面需要经过特殊处理。

#### 施工工艺

- 1、涂胶：被粘材料表面清洁干燥，粘接平面应平滑吻合，滴上胶液，稍加蠕动研磨，使胶分布均匀，胶层厚度在0.1mm以下，每滴可涂5-6cm<sup>2</sup>，涂胶量和胶层厚度随着粘度的提高而相应增加。
- 2、固化条件：接触压力，在室温下数秒或数分钟即刻瞬间固化。24小时后强度达到最大值。
- 3、毒性及防护：本品稍微有刺鼻气味但无毒，使用时注意通风。

## 产品规格及贮存

外观：无色透明液体

粘度，mpa.s(25 )：<2

剪切强度 mpa：10

充填间隙mm：0.25

可用温度：125

保质期(20 )：一年

特性：低粘度、高渗透性

用途：金属渗补、仪表紧固

包装：20g、50gpe瓶、1kg、5kg、50kgpe塑料桶

本品贮存于干燥、阴凉处，最好置于冰箱中和避光处密封保存，贮存期为3个月至一年。

备注：

- 1、根据客户提供的材质及要求，我司也可以为顾客“量身订做”满足其要求的胶粘剂。
- 2、欲获得更详细技术资料及操作指引，请联系本公司技术服务部。tel：0756-2620908