

# 简易V型墙面变形缝做法

产品名称	简易V型墙面变形缝做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

建筑伸缩缝构造：

1、在建筑变形缝的两边设双墙或两柱——作法比较简单，但容易使缝两侧的结构形态造成轴力（用以变形缝时易基本可持续开，因此必无该问题）。

2、在建筑变形缝的两边用水准预制构件悬壁向建筑变形缝方向挑出来——基础阶段非常容易松掉间距，设缝较便捷，尤其适用于变形缝。

3、用一段简支的水准预制构件做衔接解决——一般用于联接2个建筑物铺设过道等，但抗震等级地域需慎重应用。

1、所选的盖缝板方式务必可以合乎隶属建筑变形缝类型的变型必须  
2、所选的盖缝板材料与结构方法一定可以合乎建筑变形缝所属位置的其他功能必须，如防潮、防火安全、美观大方等  
3、在建筑变形缝内部结构理应用具备自防水性能的弹性材料来填缝，比如阻燃塑料型聚苯保温板、沥青麻丝、塑胶

4、提升基础处理提升构造容易变形处弯曲刚度做后浇板带

产品优势：

1：局限于墙壁变形缝区域的遮住，具有装饰效果。与此同时可以满足变形缝的收放偏移量。当配备抗震等级扭簧的时候还会能够满足建筑抗震，地基沉降各种运动规定。

2：底座选用互卡设计方案，安装简单，针对核心板薄厚规定都没金属材料后盖板型要求严格。薄厚规定

也不是很高。而且后盖板总宽都没有后盖板规定宽。所以可以降低成本。

3：在施工过程中，对工程伸缩式规定并不是很高，相较于工程建筑后盖板型，在安装中缝宽不一宽的情形下是甄选挑选。

4：严格遵守《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）标准图集规定生产制造，达到建筑伸缩缝功能和装饰效果。

5：相对性传统式镀锌钢板墙面变形缝，铝合金型材后盖板型[外墙变形缝](#)的弹性，防水性能，及装饰艺术，耐用性都远远超过传统式镀锌钢板外墙变形缝。