

特高强度抗冲击耐水性快干胶

产品名称	特高强度抗冲击耐水性快干胶
公司名称	珠海市铭洋化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:铭洋MY-301 品牌:铭洋
公司地址	珠海市香洲山峰路二巷5号101房
联系电话	86 0756 2620908/2620990 13360618808

产品详情

型号	铭洋MY-301	粘合材料类型	玻璃、皮革、塑料类、金属类、木材类、陶瓷
品牌	铭洋	树脂胶的分类	-氰基丙烯酸乙酯
剪切强度	15 (MPa)	有效物质	100 (%)
工作温度	15 ()	保质期	10 (个月)
执行标准	企业标准Q/ZJP06-2001	CAS	/
典型黏度	60 (cps)	完全固化时间	/(h)

my-301抗冲耐水瞬间接着剂

别名：my—502瞬间粘合剂、瞬间强力胶、快干胶

特点及用途

- 1、使用温度范围-50 ~ 80
- 2、特点：单组份、不需加热，触压下瞬间粘接。
- 3、主要用途：用于钢铁、有色金属;橡胶、皮革、塑料、陶瓷、玻璃、木材等材料的自粘或互粘。但用于聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯制品时，材料表面需要经过特殊处理。产品还具有柔韧性，优良的抗水型，充填间隙0.23mm，适用于表面间隙较大及多孔氯乙烯和合成泡沫等难粘材料的粘接。

施工工艺

- 1、涂胶：被粘材料表面清洁干燥，粘接平面应平滑吻合，滴上胶液，稍加蠕动研磨，使胶分布均匀。

- 2、固化条件：接触压力，在室温下数秒或数分钟即刻瞬间固化。24小时后强度达到最大值。
- 3、毒性及防护：本品稍微有刺鼻气味但无毒，使用时注意通风。

产品规格及贮存

外观：无色透明液体或微黄色粘稠液体

可用温度：-50 ~ 80

保质期(20)：十个月

特性：高粘度、抗冲击、耐水性、填充性

用途：金属、木材、泡沫塑料等多孔材料

包装：13g/支 20g/支 1kg、5kg、pe塑料桶

本品贮存于干燥、阴凉处，最好置于冰箱中和避光处密封保存，贮存期为10个月

备注：

- 1、根据客户提供的材质及要求，我司也可以为顾客“量身订做”满足其要求的胶粘剂。
- 2、欲获得更详细技术资料及操作指引，请联系本公司技术服务部。