

乐泰快干胶LOCTITE401

产品名称	乐泰快干胶LOCTITE401
公司名称	珠海市铭洋化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:供应乐泰快干胶401 粘合材料类型:电子元件、塑料类、橡胶类、金属类 品牌:乐泰
公司地址	珠海市香洲山峰路二巷5号101房
联系电话	86 0756 2620908/2620990 13360618808

产品详情

型号	供应乐泰快干胶401	粘合材料类型	电子元件、塑料类、橡胶类、金属类
品牌	乐泰	树脂胶的分类	/
剪切强度	30 (MPa)	有效物质	/ (%)
工作温度	15 ()	保质期	3 (个月)
执行标准	/	CAS	/
典型黏度	/ (cps)		

代理乐泰401快干胶批发及零售,欢迎来电!

名称: -氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂系列

别名: 502瞬间粘合剂、瞬间强力胶、快干胶

英文名: ethyl cyanoacrylate adhesive,super glue

主要组成: 由 -氰基丙烯酸乙酯, 阻聚剂、增稠剂、增强剂、加速剂等助剂组成。

性能和质量指标:

固化时间 (钢铁).s : s 3

粘度: <5 mpa.s

剪切强度: 10mpa

充填间隙mm：0.05

特点及用途

1、使用温度范围-50 ~ 80

2、特点：单组份、不需加热，触压下瞬间粘接。

3、主要用途：用于钢铁、有色金属;橡胶、皮革、塑料、陶瓷、玻璃、木材等材料的自粘或互粘。但用于聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯制品时，材料表面需要经过特殊处理。

产品规格及贮存

外观：无色透明液体

粘度，mpa.s(25)：<5

剪切强度 mpa：10

充填间隙mm：0.05

可用温度：-50 ~ 80

保质期(20)：三个月

特性：低粘度、固速快、应用广、存期短、低白化

用途：金属、木材、纸张、难粘塑料、生产流水线

包装：13g、20g、50gpe瓶、1kg、5kg、50kgpe塑料桶

本品贮存于干燥、阴凉处，最好置于冰箱中和避光处密封保存，贮存期为3个月