

GDF-II型接管快开呼吸阀【呼吸阀-阻火器厂家及工作原理】

产品名称	GDF-II型接管快开呼吸阀【呼吸阀-阻火器厂家及工作原理】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 GDF-II:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

GDF-II型接手快开呼吸阀特征和特性

1. 新式接手快开呼吸阀石油储罐呼吸阀外壳采用不锈钢板，耐蚀性好；2. 阀盘如用不锈钢板、F四原材料，抗低温，防寒性价比高；3. 结构紧凑，易维修，安全性便捷；4. 新式全天石油储罐呼吸阀特性经检测，符合实际石油工业部规范SY7511-87要求。应用领域 1. 新式接手快开呼吸阀适用贮存开口闪点小于28。C甲类成品油和开口闪点小于60。C的甲乙级成品油，如车用汽油、苯、甲苯、汽油、轻柴油、厚油、航空油、食品油等油料及特性同样的化工原材料储存罐。2. 能与新式波浪纹原油储罐阻火器搭配使用。关键性能参数 操作温度：A级正压力：355Pa（36毫米水柱）；负压力：295Pa（30毫米水柱）B级正压力：980Pa（100毫米水柱）；负压力：295Pa（30毫米水柱）；C级正压力：1765Pa（180毫米水柱）；负压力：295Pa（30毫米水柱）；