

GFQ-2型全天候呼吸阀【呼吸阀-阻火器厂家及工作原理】

产品名称	GFQ-2型全天候呼吸阀【呼吸阀-阻火器厂家及工作原理】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 GFQ-2:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品概述：

全天候防火呼吸阀产品主要用途 全天候防冻阻火呼吸阀,采用抽屉阻火结构,便于清洗及维护,是安装在固定顶罐上的通风装置,起减少油品蒸发损耗,控制储罐压力及阻止外界火焰传入的作用。全天候阻火呼吸阀集阻火器与呼吸阀为一体,具有新颖的结构为国内首创。它是石化储罐必备的新型安全设备,其**大优点是阻火呼吸性能好、重量轻、密封性能好、泄漏量小、耐腐蚀维修方便。全天候防火呼吸阀LT HF-3型适用于储存闪点低于28 的甲类油品和闪点低于60 的乙类油品:如汽油、煤油、柴油、原油、甲苯、乙醇等介质储罐使用,它在负35 ~ 60 的温度环境中正常工作。主要是用来满足储罐大小呼吸的通气与阻火要求安装在储存甲、乙、丙类液体的储罐顶上,确保储罐在超压时免遭破坏,同时减小储罐内介质的蒸发损耗。全天候阻火呼吸阀按GB5908-97和SY7511-87标准进行制造和验收。

全天候防火呼吸阀产品主要特点 该阀具有通风量大,泄漏量小,耐腐蚀等特点,并有静电接地线,使该阀与罐体保持等电位。该阀具有防冻性能,适用于寒冷地区。

全天候防火呼吸阀主要性能规范

正压 0.3 ~ 1.6MPa

全天候防火呼吸阀主要外形尺寸

规格	图号	安装尺寸(毫米)						
		H	L	D	D1	D2	n	d
DN20	QZF-50	360	362	140	110	90	4	14
DN80	QZF-80	445	513	185	150	125	4	18
DN100	QZF-100	445	513	205	170	145	4	18
DN150	QZF-150	610	640	260	225	200	8	18

DN200	QZF-200	700	770	315	280	255	8	18
DN250	QZF-250	828	918	370	335	310	12	18

GFQ-2型全天候呼吸阀结构图纸：