

双门底阀【阻火器结构图及工作原理】

产品名称	双门底阀【阻火器结构图及工作原理】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	威尔顿:1 Z:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

双开门水泵底阀产品概述：双开门水泵底阀亦称作逆止阀，是燃油加油机关机时避免为吸油管路液态逆流而必须采用配件之一。双开门水泵底阀性能参数：联接方式：法兰连接NPT；流量范围：0-60升/分，关阀速率：0.5S；应用物质：车用汽油、柴油机、汽油；使用场景：-30 ~ 55

。双开门水泵底阀原理：上油路板与轻质燃料油加油枪的吸入管相关联，当然料加油枪电动机启动时，吸入管内产生空气压力，使下油路板侧工作压力高过上油路板侧工作压力；活塞阀在左右压差的影双开门水泵底阀响下往上伸出，油既能进到加油枪吸入管，当电动机终止工作之后，上油路板内壁负压力消退，且由于油道的负压转为正压力，活塞阀在正方向力的作用下自动退出，液压油不至于下降。因为该逆止阀用2套同样油路板及活塞阀，使逆止阀性能更有保障。

双开门水泵底阀性能参数：

规格型号(mm)	材料	表明	压力(MPa)
DN40	铜	配各种各样加油枪	1
DN25		可用各种各样泵做液态 止回	1
DN32			1
DN50			1
DN80			1
DN100			1