

液压步履旋喷钻机XPB-20

产品名称	液压步履旋喷钻机XPB-20
公司名称	天津聚强高压泵有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	天津北辰韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	15822238905

产品详情

钻机主要特点

2.1、钻机适应性能好，配套不同模块，不同钻具就可满足不同的工程需要。用户可以根据自己的实际需要配置成性能价格比最优的钻机来投入施工，并且可以不断更新模块，来解决不同的旋喷工艺。

2.2、钻机在某些软土层施工时，钻孔和旋喷可一次完成。

2.3、钻机采用全液压技术：钻机动力头变速、钻具提升和钻机起塔，均采用液压控制，操作方便灵活，维护省时、省力。该机全新液压步履系统，移动方便、快捷，大幅度提高效率。

3、钻机主要性能

3.1、成孔参数（可根据用户需要，提供各种钻具。）

旋喷成孔	单重	双重	三重
桩径(mm)	400~600	600~1200	800~1600
深度(m)	20~40		

动力头参数

3.2.1、最大输出扭矩(N · m) : 2500

3.2.2、输出转速(正反r/min) : 0~6、 0~20(无级调速旋喷用)、 20、 30、 40、 90、 115

3.2.3、提升速度(M/min) : 0~1.1(无级调速旋喷用)、 6

3.2.4、提升力(kN) : 21

3.2.5、加压速度(m/min) : 0~1.5、 9

3.2.6、加压力(kN) : 15

3.2.7、行程(m) : 1.8

3.3、动力 : 电动机 18.5kw+1.5kw

3.4、外形尺寸(mm) : [施工尺寸]3500*2750*3300

[运输尺寸]3150*1780*1850

3.5、整机重量(kg) : 2500