

台州全塑型运动场塑胶跑道

产品名称	台州全塑型运动场塑胶跑道
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	地坪:塑胶地垫 球场:塑胶篮球场 跑道:塑胶地坪
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

台州全塑型运动场塑胶跑道上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，地坪漆，PVC地板胶，拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场地、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。与372有机玻璃的熔接性良好，制成双色塑件，且可表面镀铬、喷漆处理。有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。流动性比HIPS差一点，比PMM：、PC等好，柔韧性好。abs塑料有毒吗：BS为无毒、无味，粉状或粒状，一般：BS热变型温度为93度、耐热级可达115度、脆化温度为-27度、分解温度27度。实际上，塑料中绝大部分因为本身性质比较稳定，常温下很难与其它物质发生反应，因而对生物体没有直接的毒性影响。自创立至今与国内上千家精英团队及其各种教育培训行业，社团组织建立了长久的合作关系，取得了优良的社会经济和社会经济效益，并且以优质的产品质量和服务项目获得顾客的称赞。发展趋势离不了的机器设备，更离不了的人才，我精英团队聚集了的塑料产品研发、生产制造、铺设与监管的人才，一起有着6支高质量的施工人员，在顾客服务、售后服务、服务支持的每一个阶段表现出与接轨的素质，将借此为借助促进精英团队与时俱进。会褪色;EPDM塑胶跑道具有良好的减震性能.安全性和舒适性,试验表明,它可以提高运动速度,

保护运动员的关节;彩色颗粒无味无害节能产品,添加防霉原料,不滋生苔癣;不易燃,稳定耐用,抗老化,不易滋生菌群;维护简单,无需特殊维护,用清水和普通清洁剂去除污垢,焕然一新.幼儿园EPDM颗粒具有高弹性、表面色彩柔和、粒状结构,加入塑胶场地,可避免强烈的光线反射,可选择多种颜色搭配,纯EPDM运动场地使用的色粒,不受紫外线、酸雨污染的影响而褪色、柔软,可长时间保持色彩鲜艳;EPDM颗粒种类繁多,粘合剂、颜料、催化剂、防老剂、紫外吸收剂混拌再成型后制成的橡胶地砖颜色多样、美观大方、防潮、防震、透气、耐磨难变形,便于清洁。EPDM颗粒是防潮、抗冲击、抗静电较好的助剂。二、幼儿园EPDM现浇塑胶跑道特点:

- 1.美丽的EPDM彩色颗粒可设计成彩色图案,地垫接缝处无难处理缺陷,整体感强。
- 2.EPDM由三元乙丙制成,色彩丰富,抗紫外线,颜色稳定,即使在烈日下也不会褪色。
- 3.幼儿园EPDM塑胶跑道整体施工,无接缝,美观。三、全塑型塑胶跑道底部。

将塑胶跑道底料、催干剂单独装入搅拌机搅拌均匀(催干剂的用量为塑胶跑道底料的0.5%,不

需要添加稀释剂)后倒到施工区域进行刮涂，刮涂厚度为3.33毫米，厚度为10毫米。四、全塑型塑胶跑道喷面。台州全塑型运动场塑胶跑道减少内墙面裂缝，方便在室内装修及墙面上悬挂、固定物件。目前，凡采用内保温技术的工程普遍面临着面层开裂的难题。其主要原因之一是外墙直接暴露在大气中，温度变化不断引起变形应力，易导致强度较低的内保温层及其层面开裂。此现象在高层建筑及东西朝向的条形建筑物上尤其明显。在做外保温的内墙上避免了因外墙温度和湿度变形而导致的开裂，从而减少住户投诉，同时方便墙面施工和室内装修。使墙体潮湿情况得到改善，有利于室温稳定。塑胶跑道面漆和表面材料为1:2-3mm的EPDM颗粒，将塑胶跑道面漆、EPDM颗粒、催干剂单独装入搅拌机搅拌均匀(塑胶跑道面漆与EPDM颗粒的比例为1.2:1，每平方塑胶跑道面漆稀释剂的用量为0.12kg，催干剂的用量为塑胶跑道面漆0.5%)，然后倒入喷涂机喷涂，喷涂两次，分别喷涂，初次喷涂后检查整个场地的效果，再喷涂不均匀的地方，厚度为3mm。

[镇江润州小学硅PU篮球场](#)