

# 无负压变频供水设备变频恒压供水设备还选山东青州新源水处理

产品名称	无负压变频供水设备变频恒压供水设备还选山东青州新源水处理
公司名称	青州市新源水处理设备有限公司
价格	32000.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊青州市海岱中路东街1号
联系电话	0536-3298868 13305367066

## 产品详情

山东青州新源水处理设备有限公司专业供应无负压变频供水设备，变频恒压供水设备，全自动供水设备，全自动无负压供水设备。公司主营水处理设备，纯净水设备，软化水设备，供水设备，杀菌设备，超纯水设备及各种水处理设备配件！欢迎大家来我们公司实地考察！全自动供水设备是采用水泵专用数字式变频器而开发的具有PID控制的智能型高性能全自动恒压供水控制设备。特别是该设备所采用的变频器是由高性能微处理器控制，功能齐全、操作简便，无需附加多余的控制单元，从而大大提高了系统的可靠性和抗干扰性。|适用范围|1、城乡生产、生活高层建筑恒压自动供水，农业节水灌溉

2、消防用水及自动排水工程 3、锅炉恒压自动补水，循环泵稳压供暖

4、可与自来水、低位水箱、水池、深浅井等任意水源条件配套使用

5、油田输油：本设备适用于油田恒压或恒液位输油及恒界面泵站系统中

6、本设备适用于其它供热、化工配料、生产线流程中|主要特点|

1、无塔无罐，可取代传统的水塔，屋顶高位水箱、压力罐等供水方式 2、节电、节水，节电25% - 50%

3、占地小，投资少

4、手动，自动控制，操作简单，调整系统组态灵活方便，保证系统检修时仍能正常供水 5、高可靠性，多种自动保护功能，抗干扰性强 6、系统能停电后来电自动启动，并进入自动方式运行，可实现无人值守

7、由于水泵软启动，调速运行，消除起动冲击和水锤现象，延长管网和设备的寿命

8、消除用水的二次污染 9、压差恒压自动转换和恒压两种工作方式|技术参数|

1、供水扬程：0~300m，流量范围：0~2000m<sup>3</sup>/h

2、控制电机功率：0.75~280kw，超过300kw以上设备控制方案单独设计

3、压力范围：0~2.5Mpa，控制误差：±0.01Mpa 4、环境温度：-5~40

5、环境湿度：相对湿度<60% |设备选用指南|变频调速供水系统为无水箱、水塔的供水系统，系统的供水能力应满足用水高峰期最大用水量及管网最不利点供水压力的要求。

水泵扬程的选择仅供参考，需要根据实际情况核实 TP-G系列产品：h=h<sub>1</sub> h<sub>2</sub>

h<sub>3</sub>:水泵扬程，h<sub>1</sub>水井动水位，h<sub>2</sub>供水压力，h<sub>3</sub>=15m调节高度 TP-Z系列产品：h=ha

hbh:水泵扬程，ha供水压力，hb=10m调节高度 水流量的选择供水流量的选择可以参考设备选型参数表

设备选型参数表中没有的设备，本公司可为您特别设计。|定货须知|用户可以根据我公司提供的样本，自行选择设备型号，本产品可以成套供应也可以分件供应。如需要我公司代选设备型号，请提供详细的工程参数。客户若有特殊要求，请填写在客户要求确认书中，本公司将按客户的要求进行设计和供货。

|设备安装、使用须具备的技术条件|在用户供电线路上使用的漏电保护器应是与本系统相匹配的NJL-1型

鉴相鉴幅漏电保护器触电动作电流75mA，漏电动作电流300mA/500mA，漏电突减不动作电流小于150mA/250mA。)

供水设备的供电线路应采取三级以上避雷措施，方能较好的消除雷电的危害。防雷常识，仅供参考。

设备所需电源线接至设备处，并接好空气开关。水泵电缆线延伸至设备处。

直径 15mm信号管接至设备旁，信号管上端接好闸阀。信号管采取防冻措施。

有微泄漏补偿的设备，须在安装管道时将 25mm的连接管接至设备旁并采取防冻措施。|售后服务承诺  
|设备非人为及不可抗力战争、火灾、洪水、台风、地震、雷击等损害除外，设备主机保修一年，300公里以内24小时服务到位。