

2023山东济宁西门子授权代理商

产品名称	2023山东济宁西门子授权代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

2023山东济宁西门子授权代理商 通讯负载 由通讯活动(PROFIBUS-DP)引起的 CPU 循环执行程序的负载
表格 A-2 数字量输入模块的参数 参数 数据记录 号 使用 SFC 55 进行 参数分配 使用 STEP 7 进行参 数分配
用于中断的目标 CPU 0 不可以 可以 输入延迟 不可以 可以 诊断 不可以 可以 硬件中断启用 1 可以 可以
诊断中断启用 可以 可以 出错时的反应* 可以 可以 在上升沿产生硬件中断 可以 可以
在下降沿产生硬件中断 可以 可以 启用替换值 “ 1 ” * 可以 可以 * 仅适用于 6ES7 421-7BH0x-0AB0 说明
如果要在用户程序中启用数据记录 1 的诊断中断，必须预先使用 STEP 7 启用数据记录 0 中的诊断中断
用户可以修改缺省优先级 模拟量输入通道的周期时间
模数转换以及将数字化测量值传送至存储器或背板总线的过程按顺序发生
为防止通讯活动给程序执行带来太多的负载，可在 STEP 7 中分配参数时设置由通讯所引
起的允许循环负载 影响某些通道 模块错误 内部错误 通道错误 错误参数 通道信息可用
通道错误矢量 通道参数分配错误 参见 模拟量输入模块的参数 (页 228) 关于诊断消息的常规信息 (页
98) 模拟量模块 5.23 模拟量输入模块 SM 431; AI 16 x 16 位(6ES7431-7QH00-0AB0) S7-400
自动化系统模块数据 324 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 5.23.3 SM 431; AI 16 x 16
位的测量方法和测量范围 测量方法 可设置的输入通道测量方法有： 电压测量 电流测量
电阻测量 温度测量 您可通过模块中的量程卡以及 STEP 7 中的“ 测量类型 ” 参数设置 必须在接收 IM
的编码开关中设置机架号 通讯总线不通过接口模块对(IM 460-1 和 IM 461-1)进行传送 下图显示了具有
n 个通道的模拟量模块的周期时间概况 说明 可以在《用于 PROFIBUS-DP 的 NCM S7》手册和用于
PROFIBUS-DP 的 NCM S7 组态 软件的自述文件中找到关于装载固件的更多信息

[2023四川广安西门子授权代理商](#)