

双层螺旋风管道批发 云南腾翔鑫 个旧双层螺旋风管道

产品名称	双层螺旋风管道批发 云南腾翔鑫 个旧双层螺旋风管道
公司名称	云南腾翔鑫通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市呈贡区拓翔路206号
联系电话	18788558059 18788558059

产品详情

工艺要求

- 1、应采用咬口连接或铆接，不得焊接；
- 2、风管板材拼接的咬口缝应错开，不得有十字型拼接缝。
- 3、咬口缝紧密、宽度一致，折角平直，圆弧均匀且两端面平行；
- 4、风管无明显扭曲与翘角，表面应平整，凹凸不大于8mm；
- 5、风管外径或外边长的允许偏差为负偏差，当风管大边长小于或等于630mm时，为-1mm；当大于630mm时，为-2mm；
- 6、管口平面度的允许偏差为1mm，矩形风管两条对角线长度之差不应大于2mm。
- 7、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm，管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m²、中、高压风管大于1.0m²，均应采取加固措施。

腾翔鑫是一家从事通风工程的设计，生产，个旧双层螺旋风管道，销售，安装-一体化的企业，主要生产镀锌铁皮风管，不锈钢油烟管道，消声器，静压箱，异性管件，及配套加工的生产企业，好效率、好效果的满足用户的个性化需求。

螺旋风管安装完毕，需进行漏风量测试，依据规范规定，螺旋风管的漏风量检测采用漏光法定性和漏风量测试定量检测相结合的方式，漏光法适合于中、低压系统的严密性检验;漏风量测试适合于中压系统的

抽检和高压系统的悉数检测。

系统螺旋风管的漏光法检测采用分段检测、汇总分析的方法，被测系统的螺旋风管不允许有多处条缝形的明显漏光，低压系统螺旋风管每10米接缝，漏光点不超过2处，100米接缝平均不大于16处；中压系统螺旋风管每10米接缝，漏光点不超过1处，100米接缝平均不大于8处为合格。

腾翔鑫是一家从事通风工程的设计，生产，销售，双层螺旋风管道厂家，安装-一体化的企业，主要生产镀锌铁皮风管，不锈钢油烟管道，消声器，静压箱，异性管件，及配套加工的生产企业，好效率、好效果的满足用户的个性化需求。

根据规范的要求，对不同规格的镀锌风管采用不同大小的支吊架。吊杆的长度要根据镀锌风管的尺寸和安装高度，以及楼层梁或钢架的高度来下料加工。吊杆的吊码用角钢加工，吊杆的末端螺纹丝牙要满足调节镀锌风管标高的要求，吊杆的顶部与角钢码焊接固定，吊杆油防锈漆和面漆各两遍。吊杆制作好后，双层螺旋风管道批发，就可以根据镀锌风管的布置方位进行安装，间距符合设计及规范的要求。

1、如果在管道外破损，用的密封胶就可以修补；管道外表面的铝箔层发生破损，而玻纤保温层未发生损坏，则可选用一片合格的铝箔片进行管道铝箔表面的修补。2、如果破损已达到玻纤保温层时，则可将破损的地方切割下来，双层螺旋风管道批发，另选一块完好的板材，根据切割下来的玻板尺寸切割好，然后在四周接口上涂上修补胶及粘胶剂，根据工艺规范进行密封，在风管正常工作时就要经常检查以免耽误工作。

双层螺旋风管道批发-云南腾翔鑫-个旧双层螺旋风管道由云南腾翔鑫通风设备有限公司提供。云南腾翔鑫通风设备有限公司为客户提供“通风设备”等业务，公司拥有“腾翔鑫”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在云南省昆明市呈贡区拓翔路206号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：熊总。