

风包超温综合保护

产品名称	风包超温综合保护
公司名称	郑州广众科技发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	国家郑州高新区技术产业开发区翠竹街6号
联系电话	13653811982

产品详情

KZB-3型 空压机综合保护装置

产品用途

KZB-3型空压机综合保护装置，是根据《煤矿安全规程》的有关要求，研制开发的一种空压机安全保护装置。该装置具有数显温度值、声光报警、控制输出等到功能。数显准确，灵敏可靠并通过对各故障点监测，来保证空压机安全运行。

工作环境

- 1、温度测量精度： ± 1
- 2、电源电压：AC220V $\pm 10\%$
- 3、环境温度：0-40
- 4、相对湿度：90%
- 5、输出继电器容量：AC220V、10A
- 6、尺寸（宽×深×高）：400mm×360mm×120mm

1、数显五路温度测定值

本装置可显示风包温度、一级缸温度、二级缸温度、润滑油温度、出水温度。

2、超温度报警功能

当测定的温度超过设定时，超温指示灯闪烁，声光报警，继电器控制主机停机。

3、温度上限设置功能

将“温度温度设置”开关打到设定位置，可进行上限设置。装置掉电后，自动恢复出厂设定温度。

4、超风压保护功能

当风压超过设定值，“超压”指示灯闪烁，声光报警，继电器控制主机停机。

5、断油保护功能

当空压机20秒后无油压，“油欠压”指示灯闪烁，声光报警，继电器控制主机停机

当润滑油压超过设定值时，“油超压”指示灯闪烁，声光报警，继电器控制主机停机。

6、断水保护功能

装置共设三路断水信号，当有开机信号5秒后，其中任何一路断水，“断水”指示灯闪烁，声光报警，继电器控制主机停机。