

智能熔锡炉

产品名称	智能熔锡炉
公司名称	滑县道口北斗星静电分离设备厂
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河南省安阳市滑县道口卫西开发区18号
联系电话	0372-8118690 13213287684

产品详情

立式锡炉

型号	锡锅规格mm	功率	温度调节	温度范围	熔锡量	外形尺寸
yb-3020	300*200*50	2200	数显,pid控制	0-600度	21kg	370*270*600
yb-3525	350*250*50	2800	数显,pid控制	0-600度	30kg	420*320*600
yb-4025	400*250*50	3000	数显,pid控制	0-600度	35kg	470*320*600
yb-4530	450*300*50	4000	数显,pid控制	0-600度	47kg	520*370*600

1.锡槽采用进口优质钛合金材质，耐高温及液面不易氧化。2.可自动控温，在经过初始使用三个升降温周期后，温控器将通过自整定pid值，并将温度稳定约在3度内，帮助使用者提高焊锡质量。3.采用陶瓷加热板，经高温绝缘处理，耐高温，耐腐蚀，寿命长。1、熔锡炉配置大功率发热芯，能快速熔解锡条，从室温到达300 ° c，只须20分钟左右。

2、采用单片机控制，精度高，热灵敏度高，回温迅速，温度补偿快。

3、锡锅采用304纯不锈钢材料研制而成，耐高温，耐腐蚀，抗磨损，经久耐用。

4、利用脚轮滚动，可方便移动，具有刹车固定功能。5、具有提前预热功能，定时开关机。操作方法

1、温度设定 电源开关控制到“开”位置，机器通电工作，按照面板上所标的温度值，将旋钮上的指针对准所需的温度值。2、升温 机器通电后，发热体开始工作，锡锅的温度迅速开始上升，大约20分钟左右（根据锡锅体积的大小会有所差异）温度到达300 ° c。3、恒温

当温度上升到设定温度时，加热指示灯会由全亮变暗，表明锡炉进入恒温状态，焊锡工作可以开始。

4、温度校准 锡炉达到恒温状态后，如果用户使用时锡锅内温度与指示温度差别过大时，可通过调节“ca

l”微调来校准。如果锅内测量温度高于面板指示温度，在恒温状态led灯亮时顺时针轻微调整“cal”微调，使指示灯熄灭，十几分钟之后再测量实际温度，反复多次即可校准。相反，如果测量温度低于面板指示温度，在恒温状态led灯熄灭时逆时针轻微调整“cal”微调，使指示灯亮，十几分钟之后再测量实际温度，反复多次即可校准。