

## YK43F高压气体减压阀

产品名称	YK43F高压气体减压阀
公司名称	上海一泰阀门有限公司
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区肖南路450弄58号
联系电话	021-67103959 13122529955

## 产品详情

### YK43F高压气体减压阀

【一泰品质、全球共享】这里是高压气体减压阀专业生产厂家，由本公司生产的一泰牌高压气体减压阀品质出众，价格合理；以下是有关高压气体减压阀的工作原理、使用说明、产品图片、规格型号、标准尺寸、工作压力、适用范围的详细介绍：

产品名称 高压气体减压阀

产品型号 YK43F

公称通径 15-500

公称压力 1.6-16.0Mpa

适用介质 水、蒸汽、油品

公司名称 上海一泰阀门有限公司

产品介绍 高压气体减压阀由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。

高压气体减压阀主要技术参数和性能指标：

公称压力(Mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
壳体试验压力(Mpa) a)*	2.4	3.75	6.0	9.6	15.0	24
密封试验压力(Mpa) a)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
最高进口压力(Mpa) a)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
出口压力范围(Mpa)	0.1-1.0	0.1-1.6	0.1-2.	0.5-3.	0.5-3.5	0.5-4.5

a)			5	5		
压力特性偏差(Mp a) P2P	GB12246-1989					
流量特性偏差(Mp a)P2G	GB12246-1989					
最小压差(Mpa)	0.15	0.15	0.2	0.4	0.8	1.0
渗漏量	X/F(聚四氟乙稀/橡胶) : O Y(硬密封) : GB12245-1989					