

绿化护坡工程生态袋，生态挡土墙所使用的生态袋要求和标准

产品名称	绿化护坡工程生态袋，生态挡土墙所使用的生态袋要求和标准
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	.60/个
规格参数	品牌:众汇 材质:涤纶，丙纶，聚酯纤维 规格:40cmX60cm,40cmX80cm 也可定做
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

绿化工程生态袋应达到的要求如下：

生态袋绿色工程无需高能耗、高污染的钢筋、水泥、石块等硬体材料，只需对生态袋厚度、生态袋单位质量生态袋的布料是以PP聚丙烯为原料采用无纺针刺工艺经单面烧结制成的，具有较高的物理力学性能、外形、纤维类型、受力方式、方向、几何尺老化、无毒、不助燃、裂口不延伸的特点，很好的抗剪切力，再加上生态袋具有透水不透土的过滤功能。

生态袋常规成品尺寸范围：815×430毫米（可根据设计及工程需要订制大小尺寸），生态袋布料抗拉强度 4.5kn/m，生态袋连接扣指标长度30.5cm，连接头宽度10cm，中间连接带的宽度4cm，生态袋扎口带要求：长度 25cm，宽度 0.5cm，厚度 0.12cm的黑色抗老化高强尼龙扎带。

1、常水位上生态袋内填充料采用种植土，细沙，泥炭土，有机肥，种植土指不含建筑垃圾，不含有害化学物不含树根草根等杂物的可用种植土。

2、常水位下即第1、2层，生态袋内填充料采用碎石和沙质土，作用是建立稳固的生态袋边坡基础。

