

# 双极真空滤油机

产品名称	双极真空滤油机
公司名称	重庆鼎能滤油机制造有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市高新技术产业开发区218号
联系电话	86-02368088878 13983685158

## 产品详情

产品名称：双级真空滤油机--ZYD系列绝缘油高效双级真空滤油机

双级真空滤油机，双级真空滤油机型号，双级真空滤油机功能，双级真空滤油机优势，双级真空滤油机配置，双级真空滤油机结构，双级真空滤油机特点，双级真空滤油机图片，双级真空滤油机原理，双级真空滤油机参数，双级真空滤油机技术，双级真空滤油机厂家，双级真空滤油机重庆厂家，双级真空滤油机重庆鼎能专供: 400-636-2468

产品功能	产品优势
<p>用于变压器油、电缆线油、电容器油等绝缘油的过滤</p> <p>3个循环可使油液达到用油标准</p> <p>能过滤大于3um的颗粒杂质</p> <p>能将含有大量水份的油液快速分离，达到国家新油标准</p> <p>能除去油中酸值，恢复油品理化性能</p> <p>用于油品过滤、加油、注油、油品转移输送、在线循环过滤</p>	<p>多层次逐级加密过滤，过滤效率高、精度高。</p> <p>引进日本三维薄膜蒸发技术，除水能力强</p> <p>反冲洗滤芯，滤材使用寿命长，节省耗材</p> <p>移动推车式设计，使用移动方便</p>

本机还可用于真空抽气

用户可选配置	用户可选整机结构
<p>油泵、真空泵可选用进口品牌</p> <p>电气控制元件可选用进口（如：施耐德、西门子）品牌</p> <p>过滤元件可选用进口（如：贺德克、EPE)滤材</p> <p>可选装PLC可编程全电脑控制，实现全自动功能</p> <p>可选购绝缘油耐压测试仪</p> <p>注：用于有危险可燃气体环境选用EX dII防爆配置</p>	<p>整机结构可制作成移动式、固定式</p> <p>可制作成全封闭式、遮檐式、帆布蓬、敞开式</p> <p>野外作业可选购拖车式</p> <p>根据需要可任意选择设备颜色</p>

### 双级高效真空滤油机在变压器厂现场

#### 过滤原理参考图

型号	单位	ZYD-30	ZYD-50	ZYD-100	ZYD-150	ZYD-200	ZYD-300	ZYD-500
流量	L/H	1800	3000	6000	9000	12000	18000	30000
工作真空度	Mpa	-0.08~-0.099						
工作压力	Mpa	0.5						
恒温控制范围	oC	20~80						
电源		~50Hz 380V(或根据客户需要调整)						
工作噪声	dB(A)	78						
加热功率	Kw	30	45	60	90	135	180	216
总功率	Kw	35	50	66	96	142	191	230
进出口管径	mm	25	32	40	50	50	65	80
设备重量	Kg	600	800	1000	1300	1800	2100	2400

外形尺寸	长	mm	1200	1250	1450	1600	1600	1800	2500
	宽	mm	1200	1250	1400	1600	1600	1700	1800
	高	mm	1700	1750	1800	2100	2150	2250	2400
油击穿电压		KV	70 ( GB/T507 )						
油中含水量		PPM	3 ( GB/T7600 )						
油中含气量		%	0.05 ( GB/T423 )						
过滤精度		μ m	3						