

一体化mbr膜污水处理一级排A放标准

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 一体化mbr膜污水处理一级排A放标准 |
| 公司名称 | 潍坊鲁昌环保设备有限公司 |
| 价格 | 12100.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602 |
| 联系电话 | 18953629577 18953629577 |

产品详情

一体化mbr膜污水处理一级排A放标准

一、一体化mbr膜生物反应器价格---设备组成

地理式生活污水处理设备的设计主要是针对生活污水和与之类似的工业**污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法，水质参数按一般生活水水质，进水BOD 200mg/l，出水BOD 20mg/l指标设计，总共有六部份组成：(1)调节池；(2)接触氧化池；(3)沉淀池；(4)池、装置；(5)污泥池；(6)风机房、风机；（过滤回用池）现分别论述如下：(1)初沉池：设备调节池一般为土建结构，多为用户自行投建，MBR膜生物反应器价格它主要是将污水集中与一处，然后用提升泵将污水提升***一级工艺。(2)接触氧化池：将调节池的水提升到接触池进行生化处理，总停留时间为1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时，填料为新颖组合式填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m²/m³，接触池气水比在12:1左右。(3)沉淀池：生化后污水流到沉淀池，上升流速为0.3-0.4毫米/秒。

二、一体化mbr膜生物反应器价格---处理过程

- 1、BOD容积负荷高，污泥生物量大，相对而言处理效率较高，而且对进水冲击负荷（水力冲击负荷及**浓度冲击负荷）的适应力强。
- 2、处理时间短。因此在处理水量相同的条件下，所需装置的设备较小，因而占地面积小。
- 3、能够克服污泥膨胀问题。生物接触氧化法同其他生物膜法一样，不存在污泥膨胀问题，对于那些用活性污泥法容易产生膨胀的污水，生物接触氧化法特别显示出优越性。容易在活性污泥法中产生膨胀的菌种（如球衣等），在接触氧化法中，不仅不产生膨胀，而且能充分发挥其分解氧化能力强的优点。

4、可以间歇运转。当停电或发生其他突然事故后，生物膜对间歇运转有较强的适应力。长时间的停电，为适应环境的不利条件，它和原生动物都可进入休眠状态，显示了对不利生长的环境有较强的适应力；一旦环境条件好转，微生物又重新开始生长、代谢。即使停止运转一个月，再重新开始运行，生物膜数日内即可恢复正常。

5、维护管理方便，不需要回流污泥。由于微生物是附着在填料上形成生物膜，生物膜的剥落与增长可以自动保持平衡，所以*回流污泥，运转十分方便。

6、剩余污泥量少。

7、具有脱氮作用。